Vypracoval: ING.M.TRNKA	Zodp. projektant: ING.S.LANGMAJER	Tech. kontrola:
Kresli: PLOTR		

ATELIER spol.s r.o.
TEL: 603 502 467
IČO: 18197621
DIČ: CZ18197621
BRNĚNSKÁ 48, 586 01 JIHLAVA

Investor: STATUTÁRNÍ MĚSTO JIHLAVA, MASARYKOVO NÁM. 97/1

Akce: REKONSTRUKCE ROZVODŮ ELEKTRO, VODY A TOPENÍ MASARYKOVO NÁM., 100/66 A 99/67

Obsah výkresu: VÝPISY VÝROBKŮ

formát	3 A4
datum	ŘÍJEN 2024
účel	DPS
č. zakázky	P.1121/2024
č. kopie	-
archivní č.	-
Měřítko	Č. výkresu: 105

VÝPIS DVEŘÍ

OZNAČENÍ PRVKU	SCHÉMA	POPIS PRVKU	KS
01 D		VNITŘNÍ PLNÉ, HLADKÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ DVEŘE S POLODRÁŽKOU, DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ S TĚSNĚNÍM SVĚTLOST DVEŘÍ : 900x1970mm STAVEBNÍ OTVOR : DLE POKYNŮ KONKRÉTNÍHO DODAVATELE ZÁRUBNĚ POVRCHOVÁ ÚPRAVA: OBOUSTRANNĚ STŘEDNĚTLAKÝ LAMINÁT CPL, TLOUŠŤKA 0,2mm, DEKOR DLE VÝBĚRU INVESTORA KOVÁNÍ: INTERIÉROVÉ, BROUŠENÝ NEREZ, KLIKA/KLIKA ZÁMEK S BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKOU ZVUKOVÝ ÚTLUM DVEŘÍ – BEZ POŽADAVKU TEPELNĚIZOLAČNÍ VLASTNOSTI – BEZ POŽADAVKU BEZPRAHÉ – PRAHOVOU SPOJKU ZÁRUBNĚ PŘEKRÝT VHODNOU KOVOVOU PŘECHODOVOU LIŠTOU OCELOVÁ ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ – DVOUDÍLNÁ PRO DVEŘE S POLODRÁŽKOU ÚSTÍ ZÁRUBNĚ PRO OSAZENÍ DO PŘÍČKOVEK tl. 150mm MATERIÁL: ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ PLECH (DIN 59232) TLOUŠŤKA 1,45mm ZÁKLADNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA: REAKTIVNÍ NÁTĚR VRCHNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ZÁTĚŽOVÝ NÁTĚR NA BÁZI ALKYDOVÉ PRYSKYŘICE, ODSTÍN DLE VÝBĚRU INVESTORA POČET DVEŘNÍCH ZÁVĚSŮ: 3 ÚNOSNOST 40kg TĚSNĚNÍ: PROFILOVÉ PVC TĚSNĚNÍ V DRÁŽCE, TYP TPE SPOJE: SVÁŘENÍ V OCHRANNÉ ATMOSFÉŘE – OTVORY PRO STŘELKU A ZÁPADKU BUDOU CHRÁNĚNY PŘIVAŘENÝM KRYTEM, ZABRAŇUJÍCÍM ZAPLNĚNÍ PROSTORU ZDÍCÍM MATERIÁLEM	1 L
02 D		VNITŘNÍ PLNÉ, HLADKÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ DVEŘE S POLODRÁŽKOU, DO STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ = DOPLNĚNÍ CHYBĚJÍCÍHO DVEŘNÍHO KŘÍDLA SVĚTLOST DVEŘÍ : 800x1970mm POVRCHOVÁ ÚPRAVA: OBOUSTRANNĚ STŘEDNĚTLAKÝ LAMINÁT CPL, TLOUŠŤKA 0,2mm, DEKOR DLE VÝBĚRU INVESTORA KOVÁNÍ: INTERIÉROVÉ, BROUŠENÝ NEREZ, KLIKA/KLIKA ZÁMEK S BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKOU ZVUKOVÝ ÚTLUM DVEŘÍ – BEZ POŽADAVKU TEPELNĚIZOLAČNÍ VLASTNOSTI – BEZ POŽADAVKU BEZPRAHÉ (PŘÍPADNĚ UPRAVIT PANTY NOVÉHO KŘÍDLA DLE STÁVAJÍCÍCH NA ZÁRUBNI)	2 L
03 D		VNITŘNÍ PLNÉ, HLADKÉ, DVOUKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ DVEŘE S POLODRÁŽKOU, DO STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ = DOPLNĚNÍ CHYBĚJÍCÍCH DVEŘNÍCH KŘÍDEL SVĚTLOST DVEŘÍ : 1450x1970mm KŘÍDLA SYMETRICKÁ, HLAVNÍ KŘÍDLO LEVÉ POVRCHOVÁ ÚPRAVA: OBOUSTRANNĚ STŘEDNĚTLAKÝ LAMINÁT CPL, TLOUŠŤKA 0,2mm, DEKOR DLE VÝBĚRU INVESTORA KOVÁNÍ: INTERIÉROVÉ, BROUŠENÝ NEREZ, KLIKA/KLIKA ZÁMEK S BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKOU ZVUKOVÝ ÚTLUM DVEŘÍ – BEZ POŽADAVKU TEPELNĚIZOLAČNÍ VLASTNOSTI – BEZ POŽADAVKU BEZPRAHÉ (PŘÍPADNĚ UPRAVIT PANTY NOVÉHO KŘÍDLA DLE STÁVAJÍCÍCH NA ZÁRUBNI)	1

VÝPIS DVEŘÍ

OZNAČENÍ PRVKU	SCHÉMA	POPIS PRVKU	KS
04 D		VNITŘNÍ PLNÉ, HLADKÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ DVEŘE S POLODRÁŽKOU, DO STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ = DOPLNĚNÍ CHYBĚJÍCÍHO DVEŘNÍHO KŘÍDLA KŘÍDLO DODAT S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EW 30DP3–C SVĚTLOST DVEŘÍ : 900x1970mm POVRCHOVÁ ÚPRAVA: OBOUSTRANNĚ STŘEDNĚTLAKÝ LAMINÁT CPL, TLOUŠŤKA 0,2mm, DEKOR DLE VÝBĚRU INVESTORA KOVÁNÍ: INTERIÉROVÉ, BROUŠENÝ NEREZ, KLIKA/KLIKA ZÁMEK S BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKOU ZVUKOVÝ ÚTLUM DVEŘÍ – BEZ POŽADAVKU TEPELNĚIZOLAČNÍ VLASTNOSTI – BEZ POŽADAVKU BEZPRAHÉ (PŘÍPADNĚ UPRAVIT PANTY NOVÉHO KŘÍDLA DLE STÁVAJÍCÍCH NA ZÁRUBNI)	1 L
05 D		VNITŘNÍ PLNÉ, HLADKÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ DVEŘE S POLODRÁŽKOU, DO STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ = DOPLNĚNÍ CHYBĚJÍCÍHO DVEŘNÍHO KŘÍDLA KŘÍDLO DODAT S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EW 30DP3–C SVĚTLOST DVEŘÍ : 800x1970mm POVRCHOVÁ ÚPRAVA: OBOUSTRANNĚ STŘEDNĚTLAKÝ LAMINÁT CPL, TLOUŠŤKA 0,2mm, DEKOR DLE VÝBĚRU INVESTORA KOVÁNÍ: INTERIÉROVÉ, BROUŠENÝ NEREZ, KLIKA/KLIKA ZÁMEK S BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKOU ZVUKOVÝ ÚTLUM DVEŘÍ – BEZ POŽADAVKU TEPELNĚIZOLAČNÍ VLASTNOSTI – BEZ POŽADAVKU BEZPRAHÉ (PŘÍPADNĚ UPRAVIT PANTY NOVÉHO KŘÍDLA DLE STÁVAJÍCÍCH NA ZÁRUBNI)	1 P

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

OZNAČENÍ PRVKU	SCHÉMA	POPIS PRVKU	KS
01 Z	 PRVEK NENÍ VYZNAČEN VE VÝKRESE BUDE OSAZENV MÍSTĚ ROZVADĚČŮ VIZTE ČÁST ELEKTROINSTALACE	OCELOVÝ PŘEKLAD NIK PRO ELEKTROROZVADĚČE OCELOVÝ VÁLCOVANÁ PPROFIL 50/50*5 mm DÉLKA KUSU – 1100 mm ULOŽENÍ MINIMÁLNĚ 150mm ZASEKAT DO STÁVAJÍCÍHO CIHELNÉHO ZDIVA NÁTĚR 2x SYNTETICKOU BARVOU ZÁKLADOVOU HMOTNOST 1 KUSU : 3,77 kg/m x 1,10 m = 4,15 kg	8