

Rozvaděč RB61

Rozvaděč oceloplastový vnější rozměr cca 315/559/100 pod omítku IP30	Ks	1,00
propojné lišty a svorky, ochranná připojnice	sbr	1,00
popisný stílek	ks	20,00
obal na výkresy	ks	1,00
Svodící přepětí stupeň C	ks	1,00
Třířizový vypínač na DIN lištu 40A-3	ks	1,00
Proudový chránič s nadproudovou ochranou 1x10A char. B 030A 10kA	ks	2,00
Proudový chránič s nadproudovou ochranou 1x16A char. B 030A 10kA	ks	2,00
Proudový chránič 40A-4-030A	ks	1,00
lištič 3x16A char. B 10kA	ks	1,00
lištič 1x16A char. B 10kA	ks	8,00
lištič 1x10A char. B 10kA	ks	1,00
Obloukové ochrana pro 1f.lištič do 16A	ks	2,00
svorka zapojena RS 6	ks	19,00

SPA s.r.o.	Číslo zakázky	Datum	Vypracoval	Měřtko	Název zakázky	Název výkresu	Číslo výkresu
	2501-04-001	01/2025	ing.Nestrojil	-	DPS Za Prachárnou 1a, Jihlava Oprava bytových jader v bytových jednotkách č. 60 a 61	SCHÉMA ROZVADĚČE RB61	605a