





<div>PROJEKTOVÁNÍ</div> <div>ARTPROJEKT</div> <div>ARTAA spol. s r.o. Hrádská 108/115, 586 01 Jihlava</div>		Vedoucí projektant: Ing.arch.Holub	Zodp. projektant: JIRÍ NAVRÁTIL	Vypracoval: JIRÍ NAVRÁTIL	Kontroloval: Ing.arch.Holub	Výpis výrobků	List:	
Akce: RANTÍROVSKÁ 13, JIHLAVA- VÝMĚNA OKENNÍCH VÝPLNÍ V OBJEKTECH AREÁLU PRÁDELNY A ČISTÍRNY (ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA, KOTELNA, ÚDRŽBA A VIHAMIJ)				Zak. číslo: 04-24-RP	HLINÍKOVÝCH	02		
Označení na výkr.	Sborník Značka Detail	SCHÉMA:	POPIS:			1.N.P.	2.N.P.	Σ
12	TYP	1460/1460 	<p>OKNO VENKOVNÍ HLINÍKOVÉ,DVOUDÍLNÉ, OTEVÍRÁVÉ, VÝKLOPNÉ MATERIÁL : AL RÁMOVÝ SYSTÉM – TEPELNĚ IZOLAČNÍ PROFILY HLINÍKOVÝ SYSTÉM PRO OKNA I DVEŘE SE STAVEBNÍ HLOUBKOU 70mm S PRERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM, <math>U_f = 1,5 \text{ W/m}^2\text{K}</math> EXTERIÉR POVRCH. ÚPRAVA MODRÁ: (RAL 5005) INTERIÉR POVRCH. ÚPRAVA BÍLÁ VELIKOST: 1460/1460mm (PARAPET 1350mm) TYP ZASKLENÍ : DVOJSKLO <math>U_g=1,0 \text{ W/m}^2\text{K}</math> <math>U_w=1,2 \text{ W m}^{-2}\text{K}</math>, (CELÉ OKNO) – MINIMÁLNÍ POŽADOVANÁ HODNOTA TEPLÝ MEZISKELNÍ RÁMEČEK KOVÁNÍ : KLIKA</p> <p>SOUČÁSTI DODÁVKY OKNA BUDE: –INTERIÉROVÝ PARAPET –DIFÚZNÍ UZÁVĚRA PŘEDENÁ PAROTĚSNOU PÁSKOU V INTERIERU –KOMPRIMOVANÁ PÁSKA K UTĚSNĚNÍ NEROVNOSTÍ VNĚJŠÍ FASÁDY V EXTERIERU –STYK S OMÍTKOU V INTERIÉRU A EXTERIÉRU POMOCÍ APU LIŠTY</p>			3	8	11
13		1550/1550 	<p>OKNO VENKOVNÍ HLINÍKOVÉ,DVOUDÍLNÉ, OTEVÍRÁVÉ, VÝKLOPNÉ MATERIÁL : AL RÁMOVÝ SYSTÉM – TEPELNĚ IZOLAČNÍ PROFILY HLINÍKOVÝ SYSTÉM PRO OKNA I DVEŘE SE STAVEBNÍ HLOUBKOU 70mm S PRERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM, <math>U_f = 1,5 \text{ W/m}^2\text{K}</math> EXTERIÉR POVRCH. ÚPRAVA MODRÁ: (RAL 5005) INTERIÉR POVRCH. ÚPRAVA BÍLÁ VELIKOST: 1550/1550mm (PARAPET 1360mm) TYP ZASKLENÍ : DVOJSKLO <math>U_g=1,0 \text{ W/m}^2\text{K}</math> <math>U_w=1,2 \text{ W m}^{-2}\text{K}</math>, (CELÉ OKNO) – MINIMÁLNÍ POŽADOVANÁ HODNOTA TEPLÝ MEZISKELNÍ RÁMEČEK KOVÁNÍ : KLIKA</p> <p>SOUČÁSTI DODÁVKY OKNA BUDE: –INTERIÉROVÝ PARAPET –DIFÚZNÍ UZÁVĚRA PŘEDENÁ PAROTĚSNOU PÁSKOU V INTERIERU –KOMPRIMOVANÁ PÁSKA K UTĚSNĚNÍ NEROVNOSTÍ VNĚJŠÍ FASÁDY V EXTERIERU –STYK S OMÍTKOU V INTERIÉRU A EXTERIÉRU POMOCÍ APU LIŠTY</p>			1	—	1
13a		2300/1150 	<p>OKNO VENKOVNÍ HLINÍKOVÉ,ČTYŘDÍLNÉ, OTEVÍRÁVÉ, VÝKLOPNÉ MATERIÁL : AL RÁMOVÝ SYSTÉM – TEPELNĚ IZOLAČNÍ PROFILY HLINÍKOVÝ SYSTÉM PRO OKNA I DVEŘE SE STAVEBNÍ HLOUBKOU 70mm S PRERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM, <math>U_f = 1,5 \text{ W/m}^2\text{K}</math> EXTERIÉR POVRCH. ÚPRAVA MODRÁ: (RAL 5005) INTERIÉR POVRCH. ÚPRAVA BÍLÁ VELIKOST: 2300/1150mm (PARAPET 900mm) TYP ZASKLENÍ : DVOJSKLO <math>U_g=1,0 \text{ W/m}^2\text{K}</math> <math>U_w=1,2 \text{ W m}^{-2}\text{K}</math>, (CELÉ OKNO) – MINIMÁLNÍ POŽADOVANÁ HODNOTA TEPLÝ MEZISKELNÍ RÁMEČEK KOVÁNÍ : KLIKA</p> <p>SOUČÁSTI DODÁVKY OKNA BUDE: –INTERIÉROVÝ PARAPET –DIFÚZNÍ UZÁVĚRA PŘEDENÁ PAROTĚSNOU PÁSKOU V INTERIERU –KOMPRIMOVANÁ PÁSKA K UTĚSNĚNÍ NEROVNOSTÍ VNĚJŠÍ FASÁDY V EXTERIERU –STYK S OMÍTKOU V INTERIÉRU A EXTERIÉRU POMOCÍ APU LIŠTY</p>			1	—	1