

# DIVADELNÍ 4, JIHLAVA - VÝMĚNA VÝKLADCŮ A VCHODOVÝCH DVEŘÍ

Tabulka dveří a výkladců

OZN.	SCHÉMA	Rozměry		L/P	Ks	POPIS
		Šířka	Výška			
D01		1 500	2 750	P	2	<p>DVEŘE DŘEVĚNÉ VCHODOVÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, PRAVÉ OTEVÍRÁVÉ, PROSKLENÉ S PEVNÝM NADSVĚTLÍKEM</p> <p>ROZMĚR 1 470 x 2750 mm,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- provedení dveří s profilovými lištami - viz detail</li> <li>- v historizujícím stylu, boční výplně plné</li> <li>- čtyřvrstvý hranol - DUB, profil IV 92 mm</li> <li>- nenapojovaný profil</li> <li>- tepelně a zvukově izolační PUR výplň tloušťky 34 mm, PUR - profilová tloušťky 52 mm</li> <li>- izolační dvojsklo 4-16-4 plněné argonem <math>U_g = 1,1</math> W/m<sup>2</sup>K, plastový teplý rámeček</li> <li>- bezpečnostní systém uzamykatelný na pěti bodech</li> <li>- nízkoprofilový hliníkový práh 75 x 20 mm s přerušeným tepelným mostem</li> <li>- barva prahu stará mosaz</li> <li>- 3D vysokozátěžové závěsy seřiditelné ve třech osách</li> <li>- čtyřvrstvá povrchová úprava</li> <li>- 2 x dvojkomorové trvale pružné těsnění s tvarovou pamětí</li> </ul>
V01		1 470	2 270		3	<p>VÝKLADEC DŘEVĚNÝ JEDNODUCHÝ, PEVNÝ, SE SKLOPNÝM NADSVĚTLÍKEM</p> <p>ROZMĚR 1 470 x 2 270 mm,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- čtyřvrstvý hranol - DUB, profil IV 78 mm</li> <li>- nenapojovaný profil</li> <li>- příčle nadsvětlíku pevná šířky 50 mm - stejná jako u dveří</li> <li>- izolační dvojsklo 4-16-4 plněné argonem <math>U_g = 1,1</math> W/m<sup>2</sup>K, plastový teplý rámeček v barvě výkladce</li> <li>- povrchová úprava stejná jakou dveří</li> <li>- horní nadsvětlík sklopný, s mikroventilační funkcí</li> <li>- ovládání pákou ve výšce 1,2 - 1,4 m</li> </ul>

**ODSTÍNY NÁTĚRŮ VÝKLADCŮ A DVEŘÍ, DIST. RÁMEČKY, TYP KOVÁNÍ - VŠE BUDE UPŘESNĚNO PŘI REALIZACI STAVBY VE SPOLUPRÁCI S NPÚ TELČ A PROJEKTANTEM!**