

Úvoz 416/28, Jihlava – rekonstrukce bytu č.1 - FSÚM

Ing. Petr Šimek, autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby – ČKAIT – 1003436
Brněnská 61, 586 01 Jihlava, tel. 567306746, 721 809 924
IČ: 696 55 766

Úvoz 416/28, Jihlava Rekonstrukce bytu č.1 - FSÚM

Skladba podlah

Architektonicko-stavební řešení

(dle Přílohy č.13 k vyhlášce č.499/2006 Sb.)

Dokumentace pro provádění stavby

P 1 - Keramická dlažba

- keramická dlažba 600/600 mm, R10	10 mm
- tmel (vč.soklu cca 100 mm)	5 mm
- samonivelační vyrovnávací hmota	10 mm
- betonová mazanina C 16/20 (pod příčkami pruhy 1m KARI síť 6/6-oka 100/100)	60 mm
- polystyren XPS	50 mm

 demontáž stávající krytiny - částečně teracová dlažba,
 částečně PVC, dřevotříska, podlahová prkna + polštáře,
 úprava stávajícího násypu – ubrání, zhutnění

celkem	135 mm
--------	--------

P 2 - Keramická dlažba

- keramická dlažba 600/600 mm, R10	10 mm
- tmel	5 mm
- 2 x hydroizolační nátěr s vytažením na stěny do výšky obkladu	
- samonivelační vyrovnávací hmota	10 mm
- betonová mazanina C 16/20 (pod příčkami pruhy 1m KARI síť 6/6-oka 100/100)	60 mm
- polystyren XPS	50 mm

 demontáž stávající krytiny - PVC, dřevotříska,
 podlahová prkna + polštáře,
 úprava stávajícího násypu – ubrání, zhutnění

celkem	135 mm
--------	--------

P 3 – Vinyl

- heterogenní akustický vinyl	2,6 mm
- celoplošně lepený (vč.systémový lišt)	
- samonivelační vyrovnávací hmota	10 mm
- betonová mazanina C 16/20 (pod příčkami pruhy 1m KARI síť 6/6-oka 100/100)	60 mm
- polystyren XPS	50 mm

 demontáž stávající krytiny - PVC, dřevotříska,
 podlahová prkna + polštáře,
 úprava stávajícího násypu – ubrání, zhutnění

celkem	125 mm
--------	--------

Keramické obklady

- keramické obklady hladké lesklé, rozměr 600 x 300 x 10 mm, světlé

Všechny podlahové krytiny a obklady budou odsouhlaseny projektantem při realizaci stavby v rámci AD.