




| | | | | | | | |
|---|---|---------|---|--|-----------|--|--|
|  <div>HUSOVA 46 586 01 JIHLAVA TEL. 56 730 83 25-7</div> | Výpracoval | | Zodp.projektant | | Stavebník | ZOO Jihlava, Břežínovy sady 5642/ 10, Jihlava 586 01 | |
| |  | |  | | | | |
| | E.Šestáková | | Ing. J. Beney | | | | |
| | Číslo zakázky | | DZ 394/ 19a | | | | |
| | Datum | | 2/ 2025 | | | | |
| | Formát | | | | | | |
| Účel | | DPS | | | | | |
| Měřítko | | 1:50 | | | | | |
| Číslo výkresu | | D.1.1.7 | | | | Číslo kopie | |
| | | | | | | | |

ZOO Jihlava

- výběh pro pouštní kočky a karakaly

PŮDORYS UBIKACÍ

t6

"A" KORIDOR PRO KOCOURA

Čistý rozměr koridoru 250/ 250mm. Konstrukce z ocelových L profilů, kotvit ke zdivu, podlaha z vodovzdorné překližky, stěny z ocelového zinkovaného pletiva s oky 25 x 25x 1.6mm. Délka koridoru pro kocoura cca 6,5m; délka koridoru pro kočku cca 2,5m.

"B" ZAŠUPOVACÍ DVÍŘKA

Zašupovací dvířka pro výlez zvířete z ubikace do koridoru, čistý rozměr 250/ 250mm. provedení dle t3, 2 ks.

"C" ZAKRYTÍ OTVORU SVĚTLÍKU

Zakrytí otvoru pod světlíkem pletivem. provedení - ocelová konstrukce s výplní z ocelového pozinkovaného pletiva, velikost oka 25 x 25mm, tl. drátu a dimenzi ocelové konstrukce navrhne její dodavatel. V pletivu budou provedeny dva otvory - jeden pro propojení koridorů pro kocoura a druhý jako průlez z ubikace koček. ten bude opatřen zašupovacími dvířky "B". Rozměr otvoru pro osazení pletiva = 2,3 x 1.9m

POZNÁMKA

Rozměry ověřit na stavbě ! Před započatím výroby je nutno výrobky konzultovat se zástupci ZOO. Tento projekt nenahrazuje výrobní dokumentaci, ta bude součástí součástí dodavatelské dokumentace.