

VŠEOBECNÉ POZNÁMKY

1. Na výkresovou část dokumentace se vztahují specifikace ostatních částí projektu, se kterými tvoří tato část nedílný celek. Při nejasnosti ihned kontaktujte projektanta!

2. Při rozporech v dokumentaci mají přednost:
- dokumenty a revize výkresů s novějším datem,
 - textové specifikace před grafickým znázorněním,
 - kóty před rozměry odměřenými na výkrese,
 - výkresy podrobnějšího měřítko,
 - architektonická část a koordinační výkresy před projekty profesí, přičemž technické řešení profesí musí být zachováno.

LEGENDA REVIZÍ

č.rev.	datum	popis revize
01	06/2025	aktualizace dle VV


±0,000 = 614,230 m.n.m B.p.v.

PROJEKT: **Centrum neformálního vzdělávání Hájenka Černé lesy** ZN: **BRT**
Černé lesy č.p. 430
588 32 Brtnice

STAVEBNÍK: Statutární město Jihlava
Masarykovo náměstí 97/1
586 01 Jihlava 1
IČO: 000 286 010
zastoupený: Mgr. Petrem Ryškou, primátorem

GENERÁLNÍ PROJEKTANT: Rusina Frei, s.r.o.
Blanická 845/9, 120 00 Praha 2
info@rusinafrei.cz, tel. +420 607 715 885
www.rusinafrei.cz

ARCHITEKT: Rusina Frei, s.r.o.
Blanická 845/9, 120 00 Praha 2
Ing. arch. MgA. Martin Rusina, PhD.
Ing. arch. Martin Frei



STUPEŇ: **DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY**

OBJEKT: **S001**

ČÁST: D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

VÝKRES: **Tabulka ostatních výrobků**

MĚŘÍTKO: FORMÁT:
DATUM: 04/2025 KRESLIL: x

REVIZE: 01 OZNAČENÍ: D.1.1.e.12

Neoprávněné rozšiřování či reprodukování tohoto materiálu nebo jeho části je zakázáno!

Ozn.	Název prvku	Popis prvku	Rozměry (mm)	ks	Poznámka
OS101	Krbová kamna, Herna D	Samostatně stojící teplovzdušná kamna na dřevo a dřevěné brikety, barva černá, účinnost min. 70%, min výkon 20kW, včetně napojovacího kouřovodu do komína - roura včetně kolen pr. 180mm, ocel tl. 2mm, černá	v. š. h. cca 900x650x1100mm	1	
OS102	Krbová kamna, Letní klubovna E	Samostatně stojící krbová kamna, min. výkon 8kW, účinnost min 70%, barva černá	v. š. h. cca 1100x600x500mm	1	
OS103	Repase původních krbových kamen	Starožitná kachlová kamna, kompletní repase kamen včetně všech doplňků	v. š. h. cca 2100x800x800mm	1	
OS104	bezpečnostní schránka na klíče, A	nástěnný úložný box na klíče, 4-místný kombinační systém, tělo z tvrdého kovu, barva černá	90x120x45mm (šxvxh)	1	dodávka vč. montáže a kotevního materiálu
OS105	Dřevěná terasa z modřínových prken, G	Sřešní terasa z modřínových prken tl. 24mm, kotveno na dřevěný rošt z modřínových hranolů 40/70, rošt s roztečí 500x500mm, včetně rektifikačních PP podložek, kompletní dodávka, montáž a spojovací materiál	8800x3900mm	1	
OS106	Hasicí přístroj práškový Pg 6l	příslušenství: držák na HP, manometr a podstavec na HP	v 590mm, pr. 150mm	20	
OS107	Kompostér gastroodpad	Elektrický kompostér pro gastroprovoz, s připojení na 220V a odpad, samostatně stojící s výklopným víkem, pro kompostování 4-5kg potravinového odpadu denně	457x457x762mm	4	
OS108	Kulatina proti sjíždění sněhu ze střechy, D	kulatina pr. 120mm, dl. 4m, vč. držáků na kulatinu pro taškové střechy	pr. 120mm, dl. 4000mm	2	
OS109	Kulatina proti sjíždění sněhu ze střechy, E	kulatina pr. 120mm, dl. 2m, vč. držáků na kulatinu pro taškové střechy	pr. 120mm, dl. 4000mm	1	

Ozn.	Název prvku	Popis prvku	Rozměry (mm)	ks	Poznámka
OS110	popelnice 120l, F	plastová popelnice, objem 120l, na kolečkách, HDPE plast	120l	6	
OS111	Pororošťový poklop, vodárna	Pozinkovaný pororošť 33/11 pro zakrytí čerpací jímky ve vodárně, včetně osazovacího úhelníku L50/50 zabetonovaného v podlahové konstrukci, kompletní D+M	800x800mm tl 30mm	1	
OS112	poštovní schránka A	Ocelová typová schránka pro venkovní použití, barevný odstín dle AD, kotveno na zeď, včetně montáže	cca 400x300x50mm	1	
OS113	Půdní schody, kotelná F.102	termoizolační půdní schody s 4-dílným skládacím žebříkem, termoizolační poklop, madlo, trojnásobný systém těsnění, protiskluzové stupně zarovnané s bočnicemi žebříku	půdní otvor 600x1000mm, výška cca 2600mm	1	kompletní dodávka pro montáž ve stropě
OS114	Revizní dvířka 200x200mm	Revizní dvířka do zděné konstrukce, bez požární odolnosti, včetně zapuštěného rámu do omítky, povrch dvířek z SDK bude natřen ve stejném odstínu jako okolní konstrukce	200x200mm	4	
OS115	Revizní dvířka atyp, Vstupní chodba B	Revizní dvířka do SDK konstrukce, bez požární odolnosti, včetně zapuštěného rámu do omítky, povrch dvířek z SDK bude natřen ve stejném odstínu jako okolní konstrukce	250x250mm	2	
OS116	Revizní dvířka pod obklad	Skryté provedení do obkladu, spára zasilikonována v barvě spárovací hmoty	250x250mm	4	
OS117	Revizní dvířka VZT do podhledu 1000x1200mm	Provedení do vlhkého prostředí, skrytý Al rám do SDK konstrukce, povrch dvířek SDK bude natřen v odstínu jako okolní konstrukce	1000x1200mm	1	
OS118	Revizní dvířka ZTI do podhledu 600x600mm	Provedení do vlhkého prostředí, skrytý Al rám do SDK konstrukce, povrch dvířek SDK bude natřen v odstínu jako okolní konstrukce	600x600mm	2	

Ozn.	Název prvku	Popis prvku	Rozměry (mm)	ks	Poznámka
OS119	Revizní poklop v podhledu skladu peletek	atypický výkopný dřevěný poklop, dřevěný rám opláštěný oboustranně OSB deskami,	600x600mm	1	
OS120	Stínící baldachýn, terasa B	Mechanicky ovládané zastínění pergoly, ovládání je systémem skládání látky (wave), vodící mechanismy kotveny do dřevěné konstrukce, jednostranný spád, voděodolná látka (přesný odstín určí architekt na základě předloženého vzorku), Al konstrukce v RAL 7016, kompletní dodávka a montáž	6000x4300mm	2	
OS121	Ukončení komína - Meidingerova hlavice pr. 180mm	nerezavějící ocel	pr. 180mm	1	
OS122	Shoz na prádlo	prostup ve stropní konstrukci, bez dvířek, nutno koordinovat s truhlářským výrobkem T130	400x400mm	1	
OS123	Venkovní čistící zóna, vstup gastro G	Protiskluzný pororošťový dílec, pozinkováno, včetně vkladacího rámu z pozinkovaného L profilu 50/50 zapuštěného do konstrukce podlahy/dlažby, dno odvodněno do podkladních konstrukcí skladby dlažby, kompletní dodávka a montáž	950x1050mm	1	
OS124	Venkovní čistící zóna, vstup hlavní A	Protiskluzný pororošťový dílec, pozinkováno, včetně vkladacího rámu z pozinkovaného L profilu 50/50 zapuštěného do konstrukce podlahy/dlažby, dno odvodněno do podkladních konstrukcí skladby dlažby, kompletní dodávka a montáž	800x1500mm	1	
OS125	Venkovní čistící zóna, vstup hlavní B	Protiskluzný pororošťový dílec, pozinkováno, včetně vkladacího rámu z pozinkovaného L profilu 50/50 zapuštěného do konstrukce podlahy/dlažby, dno odvodněno do podkladních konstrukcí skladby dlažby, kompletní dodávka a montáž	1850x1250mm	1	
OS126	Venkovní čistící zóna, vstup z terasy do G	Protiskluzný pororošťový dílec, pozinkováno, včetně vkladacího rámu z pozinkovaného L profilu 50/50 zapuštěného do konstrukce podlahy/dlažby, dno odvodněno do podkladních konstrukcí skladby dlažby, kompletní dodávka a montáž	1700x800mm	1	
OS127	Vnitřní vyrovnávací schůdky na terasu G	Interiérové schůdky, dřevěná konstrukce opláštěná masivními dubovými prkny tl 24mm, dílenská dokumentace, kompletní D+M	3x200x250mm, šířka 860mm	1	

Ozn.	Název prvku	Popis prvku	Rozměry (mm)	ks	Poznámka
OS128	Vyrovnávací venkovní schůdky na terasu	venkovní pozinkované vyrovnávací schůdky, bez podstupnice, stupnice porořost 33/11, protiskuzové provedení, posink, schodnice PL tl. 10mm, kompletní D+M, dílenská dokumentace	3x200x250, šířka 1000mm	1	
OS129	WC sanitární příčka B.201	sanitární příčka z HPL, nerezové doplňky a kotevní systém, odstín RAL dle výběru architekta, kompletní dodávka a montáž včetně dveří (3x) a kování, včetně dělicích příček	3100x1510x2000mm	1	
OS130	WC sanitární zástěna B.202	sanitární příčka z HPL, nerezové doplňky a kotevní systém, odstín RAL dle výběru architekta, kompletní dodávka a montáž včetně dveří (3x) a kování, včetně dělicích příček	3150x1510x2000mm	1	
OS131	Plotová vstupní branka (příjezd HZS)	branka v plotové konstrukci, parametrově shodné s OS 135	v. 1200mm š. 1300mm	1	
OS132	Plotová vstupní branka u hájenky A	branka v plotové konstrukci, parametrově shodné s OS 135	1200x1300mm	1	
OS133	Plotová vjezdová dvoukřídlá brána u vsaku	dvoukřídlá brána v plotové konstrukci, parametrově shodné s OS 135	1200x5000mm	1	
OS134	Plotová vjezdová dvoukřídlá brána u klubovny E	dvoukřídlá brána v plotové konstrukci, parametrově shodné s OS 135	1200mm, délka 5000mm	1	
OS135	Plaňkový plot z dílcu v délce 2,5m	dřevěný plaňkový plot, výška 1200mm, dřevěný sloupek pr. 120mm kotvený pomocí zemního vrutu (pozinkovaný), půlkulatý dřevěný svlak š. 100mm, plotovka půlkulatá š. 60mm, bezbarvá impregnace, kompletní dodávka a montáž včetně kotvícího materiálu a zemního vrutu	celkem 310bm, v. 1200mm	1	
OS136	Sprchová sanitární zástěna, B.203	sanitární příčka z HPL, nerezové doplňky a kotevní systém, odstín RAL dle výběru architekta, kompletní dodávka a montáž včetně dveří (3x) a kování, včetně dělicích příček	3150x1510x2000mm	1	

Ozn.	Název prvku	Popis prvku	Rozměry (mm)	ks	Poznámka
OS137	Sprchová sanitární zástěna B.204	sanitární příčka z HPL, nerezové doplňky a kotevní systém, odstín RAL dle výběru architekta, kompletní dodávka a montáž včetně dveří (3x) a kování, včetně dělicích příček	3150x1510x2000mm	1	viz výkres podrobností
OS138	Krycí prkno nosného trámu pergoly	krycí prkno přes trám š. 200mm, kladené s přesahem pro odkap vody	240x25x14540mm (šxvxđ)	1	
OS139	Stožár, Areál	Dřevěný sloup tlakově naimpregnovaný, pro montáž kamer a areálového osvětlení.	v. 6m	3	
OS140	Plaňkový plot kotvený na ocel. sloupcích, opěrná zídka před B	dřevěný plaňkový plot, výška 1200mm, dřevěný sloupek pr. 120mm kotvený pomocí zemního vrutu (pozinkovaný), půlkulatý dřevěný svlak š. 100mm, plotovka půlkulatá š. 60mm, rozměr jednoho pole cca 2500mm, bezbarvá impregnace, kompletní dodávka a montáž včetně kotvicího materiálu a zemního vrutu	v. 1200mm, délka 19m	1	
OS141	Lesní oplocenka - pletivo	Lesnické pletivo FeZn kotvené ke dřevěným kůlům, drát pr 1,6mm, oko 150x150mm	výška 1000mm, celková délka 48m	1	
OS142	Venkovní schodiště u hájenky A	kamenné schodišťové šlapáky cca 320x160x1500mm celkem 6ks, kompletní dodávka a montáž, materiál pískovec	cca 320x160x1500mm	1	
OS143	Venkovní vyrovnávací schodiště u hřiště	podstupnice z dřevěných prken zajištěné kůlymi, rozměry schodiště 8x165x300mm, šířka 1,5 m, kompletní dodávka a montáž, materiál modřín	8x165x1500mm	1	
OS144	Vybavení volejbalového hřiště - 2x tyč, síť	Kovové sloupky pro venkovní použití pro připevnění volejbalové sítě, zabetonováno do podkladu hřiště, dodávka včetně sítě, kompletní dodávka a montáž včetně základů	cca 12x2m	1	
OS145	Zahradní prázec	zahradní prázec dubový, ošetřený vakuově - tlakovou impregnací,	260x2300x150mm	12	

Ozn.	Název prvku	Popis prvku	Rozměry (mm)	ks	Poznámka
OS146	Venkovní ohniště	skruž z ocelové pásoviny v. 200mm, kotvena zemními trny do terénu, vyplněná žulovými kostkami	průměr 1000mm	1	
OS147	Střešní svislá vpust', vegetační střecha G	Střešní vpust' přímá dvoustupňová do dřevěného žlabu, s manžetami pro napojení hydroizolačních vrstev střechy, opláštění ocelovým plechem tl.3mm, ošetřeno antikoročním nátěrem a nátěrem v RAL dle pokynů AD, kompletní dodávka a montáž, dílenská dokumentace	pr. 100mm, délka zám. konstrukce cca 450mm	2	
OS148	Venkovní pingpongový stůl	Stávající sestava prefabrikovaného stolu pro venkovní použití určena k přesunu na nové místo; vč. uložení na nové místo	cca 2800x1500x800mm	1	
OS149	Venkovní kompost	Masivní dřevěný kompostér, modřínové dřevo, tl. prken 20mm	cca 3000x3000x1000m	1	
OS150	Dělicí kce s dveřmi, serverovna	lehká demontovatelná konstrukce serverovny včetně vstupních dveří, ocelový jeklový rám z vnější strany opláštěný cementotřískovými deskami tl. 12mm	2500x2310x2050mm (šxhxv)	1	předložení dílenské dokumentace
OS151	Záchytný systém, střecha verandy G	Certifikovaný systém tvořený úzkými kotvicími body pro kotvení do dřevěných prvků střechy; kompletní dodávka v souladu s ČSN:EN 795:2013	plocha střechy pro zajištění 140m2	1	
OS152	Ochranný koš na stropní projektor, D	Stropní držák s ocelovým ochranným košem pro dataprojektor.	cca 450x450mm	1	
OS153	Pryžový obrubník volejbalového hřiště	lemování mlatového povrchu volejbalového hřiště, zapuštěný pryžový chodníkový obrubník 1000x250x50mm, do betonového základového pasu; barevnost určí architekt v rámcí AD, D+M	celkem 54bm	1	
OS154	Sedací kláda u ohniště	Sedací prvek z odkorněného kmene, včetně 2 krajních příčných trámků pro odsazení nad terén	délka 2000mm	5	