

P2 - KERAMICKÁ DLAŽBA SLINUTÁ (30x30CM)

- KERAMICKÁ DLAŽBA SLINUTÁ + VODOVZDORNÁ SPÁROVACÍ HMOTA PROVEDENÍ VIZ KLADEČSKÉ VÝKRESY DLAŽBY - VÝKRES Č. D.1.1.23	8 MM	
- VYSOCE FLEXIBILNÍ TMEL	5 MM	
- HYDROIZOL. NÁTĚR VE DVOU VRSTVÁCH S VYTAŽENÍM 200MM NA STĚNY	2 MM	
- PENETRACE		
- CEMENTOTŘÍSKOVÁ DESKA PODLAHOVÁ P+D, SPÁRY LEPENY VČ. SPOJOVACÍHO A KOTVÍČÍHO MATERIÁLU A KRYCÍCH TMELŮ	20 MM	
- OSB DESKA P+D VČ. SPOJOVACÍHO A KOTVÍČÍHO MATERIÁLU	25 MM	
<hr/>		
- CELKEM	60 MM	
<hr/>		
- DŘEV. TRÁMY - VIZ VÝKRES Č. D.1.1.6. VČ. SPOJOVACÍHO A KOTVÍČÍHO MATERIÁLU	220 MM	
V KOMBINACI		
OCEL. JAKL + PODLOŽENÍ (80 + 140MM) VIZ VÝKRES Č. D.1.1.6. VČ. SPOJOVACÍHO A KOTVÍČÍHO MATERIÁLU		
- OCEL. NOSNÍKY HEB č. 240 až 280MM - VIZ VÝKRES Č. D.1.1.6.	240 - 260 MM	BETON. PATKY POD OCELOVÉ NOSNÍKY V. 160 - 180 MM
- VZDUCHOVÁ MEZERA	160 - 180 MM	
- ODSTRANĚNÍ POCHŮZÍ VRSTVY Z CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH VOLNĚ LOŽENÉ	75 MM	
- ODSTRANĚNÍ NÁSYPŮ	150-200 MM	
- STÁVAJÍCÍ ŽELEZOBETONOVÝ STROP S INTEGROVANÝM PODBITÍM	340 MM	
- OMÍTKA + MALBY	20 MM	

SPECIFIKACE:

KERAMICKÁ DLAŽBA EXTRA - 30x30CM- BARVA SLONOVÁ KOST

- DLAŽDICE SLINUTÁ, GLAZOVANÁ
- POVRCH HLADKÝ, MATNÝ
- ROZMĚR 298x298/8MM
- CHARAKTERISTIKA POVRCHU: ABS

