

P9 - KERAMICKÁ DLAŽBA SLINUTÁ

- KERAMICKÁ DLAŽBA SLINUTÁ + SPÁROVACÍ HMOTA PROVEDENÍ 30x30 CM - ODSTÍN ZELENÝ	8 MM
- FLEXIBILNÍ TMEL	5 MM
- PENETRACE	
- BETON. MAZANINA S VLOŽENOU KARI SÍTÍ	77 MM
<hr/>	
- CELKEM	90 MM
<hr/>	
- STÁVAJÍCÍ ZDIVO Z CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH	-150 MM

POZN. NA SPOJI STÁV. TERACO DLAŽBY A NOVÉ KERAM. DLAŽBY DOPLNIT
PŘECHODOVÉ HLINÍKOVÉ LIŠTY

P10 - KERAMICKÁ DLAŽBA SLINUTÁ

- KERAMICKÁ DLAŽBA SLINUTÁ + SPÁROVACÍ HMOTA PROVEDENÍ VIZ KLADEČSKÉ VÝKRESY DLAŽBA	8 MM	
- FLEXIBILNÍ TMEL	5 MM	
- HYDROIZOL. NÁTĚR VE DVOU VRSTVÁCH S VYTAŽENÍM 200MM NA STĚNY	2 MM	
- PENETRACE		
- BETON. MAZANINA S VLOŽENOU KARI SÍTÍ	75 MM	
- LEPENKA A 400H		
- PODLAHOVÝ POLYSTYREN EPS 100	60 MM	
<hr/>		
- CELKEM	150 MM	
<hr/>		
- ODSTRANĚNA TERACO DLAŽBA VČ. PODKLADNÍCH VRSTEV	-150 MM	(PŘEDPOKLAD, NELZE OVĚŘIT)
- STÁVAJÍCÍ HYDROIZOLACE		
- PODKLADNÍ BETON	150 MM	

POZN. V MÍSTĚ VÝKOPŮ U VNITŘNÍCH KANALIZAČNÍCH ŠACHET A POTRUBÍ BUDE NUTNÉ
DOPLNIT PO OSAZENÍ NOVÝCH ŠACHET A KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ (OBSYP PÍSKEM),
HUTNĚNÉ NÁSYPY, PODKLADNÍ BETONY Z PROSTÉHO BETONU C 16/20 + KARI SÍTĚ,
IZOLACE PROTI ZEMNÍ VLNOSTI ALP + 2x SBS Z MODIFIKOVANÉHO ASFALTU + SA
S NATAVENÍM A PŘESAHEM K PŮVODNÍ IZOLACI.

ZELENÁ



MÍSTNOST Č.:


0.14

CHODBA

KERAMICKÁ DLAŽBA 30x30 CM - DEZÉN GRANIT

- BARVA ZELENÁ A BÉŽOVÁ
- DLAŽDICE SLINUTÁ, NEGLAZOVANÁ
- POVRCH HLADKÝ, MATNÝ
- ROZMĚR 298x298/9MM
- MRAZUVZDORNOST
- PROTISKLUZNOST: R9/A
- PROBARVENÝ STŘEP

BÉŽOVÁ



MÍSTNOST Č.:

0.03

SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR

0.08

ŠATNA KUCHARKY

1.20

CHODBA

2.02b

CHODBA

3.02b

CHODBA

POZN. SOUČÁSTÍ DODÁVKY KERAM. DLAŽBY ŘEZANÉ SOKLY A V MÍSTĚ NAPOJENÍ NA STÁV. KERAMAMICKOU A TERACO
DLAŽBU HLINÍKOVÉ PŘECHODOVÉ LIŠTY.