

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Akce : JIRÁSKOVA 18, Jihlava

Investor : PBH Jihlava

Vypracoval: ing. Jana Holubová

v Jihlavě, listopad 89



Na základě objednávky PBH Jihlava bylo vypracováno zaměření stávajícího stavu domu Jiráskova 22, sousedícího s domem Jiráskova 20. Objekt je čtyřpodlažní.

V každém podlaží (mimo suterén) jsou čtyři byty. Tyto byty jsou obdobné - předstín, sklad, WC, spíž, kuchyň, pokoj. Vytápění bytu zajištěno převážně plynovými topidly, stejně tak ohřev TUV. Byty jsou vesměs vybaveny plynovými sporáky.

Svislé konstrukce - materiál nosných zdí - CP.

Tloušťky obvodového zdiva :

suterén - 675 mm

I. NP - 600 mm, 450 mm, 300 mm

II. NP, III. NP - 450 mm

střední nosná zeď :

suterén 600 mm

I. NP, II. NP, III. NP - 450 mm

ostatní nosné zdi:

300 mm, 450 mm

Příčky převážně tloušťky 100 mm.

Schodiště : stupně kamenné, schodnice tvořena I.profilem 120

KV - suterén 2,75 m
- podlaží 3,13 - 3,19 - 3,18 m

Krov - původní, stojatá stolice

Prosvětlení - střešní okna

Krytina - eternit

Žlaby podokapní.

Podlahy :

Jako nášlapná vrstva nejčastěji používáno PVC (obytné místnosti, předstín), cementové dlaždice (spíž, sklad a WC) . Podklad pod PVC - dřevotříska nebo palubky.

Vyplně otvorů původní, okna dvojité, dveře osazovány do dřevěných zárubní.

Fasáda vápenná omítka, poškozená. Sokl - kámen.