

T e c h n i c k á   z p r á v a

=====

Akce: ZSS   J i r á s k o v a   2 4

Vypracoval: ing. J. Holubová

Jihlava, listopad 89

STAVEBNÍ PODNIK TŘEŠŤ  
státní podnik  
PROJEKCE  
586 01 Jihlava, Havlíčkova 44  
tel. 271 43  
2

Na základě objednávky PBH Jihlava bylo vypracováno zaměření stávajícího stavu domu Jiráskova 24, sousedícího s domem Jiráskova 26.

Objekt je čtyřpodlažní, tři podlaží jsou obytná, jedno podlaží, podzemní, je technické.

V suterénu jsou sklepy nájemníků, prádelna, shoz uhlí.

Byty jsou obdobné - předsíň, sklad, WC, spíž, kuchyň, pokoj. Vana je umístěna v kuchyni.

Vzhledem k tomu, že je v domě zaveden plyn, jsou byty vybaveny plynovými sporáky, topidly a ohřívači TUV. V některých bytech jsou ještě kamna na tuhá paliva.

Jeden byt je nájemníkem upraven - ze skladu propojeného se spíží vytvořena větší místnost - koupelna.

### Svislé konstrukce

Materiál nosných zdí - CP

Tloušťky obvodového zdiva - suterén: 67,5 cm

I.NP - 60 cm, 45 cm, 30 cm

II.NP, III.NP - 45 cm

střední zeď - tl.v suterénu 60cm

ostatní podlaží - 45 cm.

Příčky převážně tl. 10 cm.

Schodiště - stupně - kámen

schodnice navržena z I profilu 120

Krov - původní, stojatá stolice

Krytina: měněna - ALUKRYT, žlaby nástřešní

Podlahy - jako nášlapná vrstva nejčastěji použito v předsíni a v obytných místnostech PVC (zřídka pod PVC jsou buď palubky nebo dřevotříska), lino nebo palubky. Ve spíži, na WC a ve skladu cementová dlažba. V suterénu betonová mazanina, cementová dlažba a topinková dlažba. Na chodbách lité teraco, stupně kamenné. Na půdě topinková dlažba.

Výplně otvorů - většinou původní.

Dveře osazovány do dřevěných zárubní.

Parapety oken se pohybují okolo 85 cm.

Fasáda - vápenoštuková omítka, poškozená.

Sokl kamenný.

Přístup do domu z ulice Jiráskova a ze dvora.