


T e c h n i c k á z p r á v a

Akce: ZSS Jiráskova 26, Jihlava

Investor: PBH Jihlava

Jihlava, září 1989

Vypracovala: Ing Jana Holubová


OKRESNÍ STAVEBNÍ PODNIK
JIHLAVA, státní podnik
Brněnská 65 telefon 23051-5
2 PROJEKCE
Havlíčкова 44 telefon 27143

Na základě objednávky PBH Jihlava bylo vypracováno zaměření stávajícího stavu domu Jiráskova 26, sousedícího s domy Jiráskova 24 a Boženy Němcové 2. Objekt je třípodlažní, v každém podlaží jsou čtyři byty. Tyto jsou dvojího typu; ve všech podlažích shodně s úpravou v I.NP, popř. upraveny majiteli. Z předsíně je přístup do skladu, WC a do kuchyně, kde je umístěna vana. Za kuchyní je obývací pokoj. Z kuchyně je dále přístup i do spíže. Vzhledem k tomu, že v domě je zaveden plyn, jsou byty vytápěny převážně WAW.

Svislé konstrukce:

Materiál nosných zdí - CP.

tloušťky obvodového zdiva: suterén - 67,5 cm

I.NP - převážně 60cm, dále 45 a 30cm

II.NP, III.NP - 45cm

střední nosná zeď: suterén - 60cm

I., II., III.NP - 45cm

další nosné zdi: 30cm, 45cm

Příčky: převážně tl. 10cm

Schodiště:

Kamenné stupně, podesty a mezipodesty - lité teraco.

Schodnice tvoří I.profil I.č.120

KV - suterén - 2,66m

podlaží - 3,2m

Krov - původní, stojatá stolice, výška hlavního hřebene od podlahy

- půdy po krytinu 4,38m. Prosvětlení okénkem ve vikýři a střešními okny.

Krytina měněna - ALUKRYT.

Podlahy:

Jako nášlapná vrstva použito nejčastěji PVC, popř. na WC ve spíži a skladu cementová dlažba. v předsíni, kuchyni a v pokoji podklad. vrstvu tvoří buď původní podlaha (palubky) nebo novější (dřevotřísky). Pod vanou občas bývá teracová dlažba.

V suterénu beton. mazanina - podesty - lité teraco, půda - topinková dlažba.

Výplně otvorů - většinou původní, dveře osazovány do dřevěných zárubní.

Parapety oken se pohybují okolo 85cm.

Fasáda - vápenná omítka, odpadávající, sokl kamenný,
okolo sklepních oken CP, betonové překlady.

Přístup do domu je z ulice Jiráskova a ze dvora.