

### P3 - KERAMICKÁ DLAŽBA SLINUTÁ (45x45CM)

- KERAMICKÁ DLAŽBA SLINUTÁ + VODOVZDORNÁ SPÁROVACÍ HMOTA PROVEDENÍ VIZ KLADEČSKÉ VÝKRESY DLAŽBY - VÝKRES Č. D.1.1.20	8 MM
- VYSOCE FLEXIBILNÍ TMEL	5 MM
- HYDROIZOLAČNÍ VYROVNÁVACÍ STĚRKA	7 MM
- PENETRACE	
- 2x CEMENTOTŘÍSKOVÁ DESKA PODLAHOVÁ P+D (S POSUNEM 300MM PŘES SPÁRY, TMELENÁ) VČ. SPOJOVACÍHO A KOTVÍCÍHO MATERIÁLU	2x20 MM
<hr/>	
- CELKEM	60 MM
<hr/>	
- OCEL. NOSNÍKY I 180 - VIZ VÝKRES Č. D.1.1.6.	180 MM
POD NOSNÍKY VLOŽENÁ IZOLACE Z ČEDIČ. VATY TL. 60MM	60 MM
- VZDUCHOVÁ MEZERA	90 MM
- ODSTRANĚNÍ POCHŮZÍ VRSTVY Z CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH VOLNĚ LOŽENÉ	75 MM
- ODSTRANĚNÍ NÁSYPŮ	150-200 MM
- STÁVAJÍCÍ ŽELEZOBETONOVÝ STROP S INTEGROVANÝM PODBITÍM	340 MM
- OMÍTKA + MALBY	20 MM

#### SPECIFIKACE:

KERAMICKÁ DLAŽBA 45x45 CM - BARVA ŠEDÁ (ODSTÍN BETON)

- DLAŽDICE SLINUTÁ, GLAZOVANÁ
- POVRCH HLADKÝ, MATNÝ
- ROZMĚR 448x448/8MM
- CHARAKTERISTIKA POVRCHU: ABS
- MRAZUVZDORNOST
- PROTISKLUZNOST: R10/B
- OTĚRUVZDORNOST: PEI 4
- PROBARVENÝ STŘEP

