

P4a - KERAMICKÁ DLAŽBA SLINUTÁ - SCHODOVKY (SCHODIŠTĚ)

- KERAMICKÁ DLAŽBA SLINUTÁ + SPÁROVACÍ HMOTA	8 MM
PROVEDENÍ VIZ KLADEČSKÉ VÝKRESY DLAŽBY - VÝKRES Č. D.1.1.20	
- VYSOCE FLEXIBILNÍ TMEL	5 MM
<hr/>	
- CELKEM	13 MM
<hr/>	
- NABETONOVANÉ SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ	0-172 MM
- ŽB DESKA S OCEL. NOSNÍKY I 160	160 MM
- STĚRKOVÁ OMÍTKA S ARMOVACÍ MŘÍŽKOU	5 MM
- OMÍTKA + MALBA	15 MM

POZN. OBKLAD PODSTUPNIC - Z KERAMICKÝCH DLAŽDIC HLADKÝCH

P4b - KERAMICKÁ DLAŽBA SLINUTÁ - HLADKÁ (MEZIPODESTA)

- KERAMICKÁ DLAŽBA SLINUTÁ + SPÁROVACÍ HMOTA	8 MM
PROVEDENÍ VIZ KLADEČSKÉ VÝKRESY DLAŽBY	
- VYSOCE FLEXIBILNÍ TMEL	5 MM
<hr/>	
- CELKEM	13 MM
<hr/>	
- BETON. MAZANINA	87 MM
- ŽB DESKA S OCEL. NOSNÍKY I 160	160 MM
- STĚRKOVÁ OMÍTKA S ARMOVACÍ MŘÍŽKOU	5 MM
- OMÍTKA + MALBA	15 MM

SPECIFIKACE:


KERAMICKÁ DLAŽBA - SCHODOVKA 30x120CM- BARVA ŠEDÁ (ODSTÍN BETON)

- SCHODOVKA
- POVRCH HLADKÝ, MATNÝ
- ROZMĚR 1198x298/10MM
- REKTIFIKACE
- CHARAKTERISTIKA POVRCHU: ABS
- MRAZUVZDORNOST
- PROTISKLUZNOST: R10/B



KERAMICKÁ DLAŽBA 45x45 CM - BARVA ŠEDÁ (ODSTÍN BETON)

- DLAŽDICE SLINUTÁ, GLAZOVANÁ (MEZIPODESTA, PODESTA, PODSTUPNICE SCHOD. STUPŇŮ)
- POVRCH HLADKÝ, MATNÝ
- ROZMĚR 448x448/8MM
- CHARAKTERISTIKA POVRCHU: ABS
- MRAZUVZDORNOST
- PROTISKLUZNOST: R10/B
- OTĚRUVZDORNOST: PEI 4
- PROBARVENÝ STŘEP



POZN. SOUČÁSTÍ DODÁVKY KERAM. DLAŽBY ŘEZANÉ SOKLY - VIZ VÝKRES Č. D.1.1.20