



# Hliníkové výrobky

Akce: Rozvoj odborných výukových prostor včetně vybavení  
na základních školách v Jihlavě - II.etapa - ZŠ Havlíčkova II.

OZN.	SCHÉMA, ROZMĚRY	POPIS	POČET						BARVA	ZASKLENÍ
			1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	PODKR.	CELK.		
		Protipožární konstrukce s 2-křídlovými posuvnými dveřmi a 2 pevnými bočními díly, vč. systémových, kotvicích a bezpečnostních prvků	-	-	1	1	-	2	RAL 6000 ZELENÁ	bezpeč. sklo čiré
		požár.odolnost minimálně EI30DP3-C	-	1	1	1	-	3		
4230x2550mm (staveb.otvor)										
SPECIFIKACE: Požární automatické dveře posuvné, minimální požární odolností EI30DP3-C a lepší. Elektrický pohon nízký pro automatické posuvné dveře – elektrický pohon nové generace pohledové výšky 110mm s řídící jednotkou, schopnou poskytnout uživateli ten nejvyšší komfort. Provoz pohonu je řízen digitálním programovým přepínačem, který nabízí několik provozních režimů: automat, jen východ, otevřeno, zavřeno. Automatické dveře vyrobeny v souladu s EN16005. Požadavky a zkušební metody Automatické dveře budou instalovány v chráněné únikové cestě a jejich nedílnou součástí budou dle odstavce 4.7.2.3. normy ČSN EN 16005 nainstalované bezpečnostní prvky a hlídání zadní hrany dle odstavce 4.6.2.1. normy ČSN EN 16005 <ul style="list-style-type: none"><li>- rozšiřovací modul na únikových cestách (reduant)</li><li>- bezpečnostní čidlo pro hlídání zadní hrany 2ks (na každé dveřní křídlo)</li><li>- zaškolení uživatele, servisní protokol</li><li>- včetně dodávky a montáže kouřových čidel na strop, umístěných z obou stran dveří</li></ul> Technické parametry: Průchozí šířka - 2000 mm Průchozí výška - 2300 mm Šířka konstrukce - 4230 mm Výška konstrukce - 2550 mm Barva RAL - jednobarevné; RAL 6000 - ZELENÁ, matná Provedení dveří - Dvoukřídlové Pohon - Pohon AD SP806L - 4220 mm Kryt pohonu - barva RAL: 6000 - 4220 mm Boční kryty pohonu Elektrozámek s mechanickým táhlem k nouzovému odjištění křídel v krytu; Tlačítko nouzového otevření v krytu Nouzový zdroj Digitální programový přepínač bez kódu Programový přepínač v krytu EPS kontakt otevřeno Bezpečnostní prvky a zdroje impulzů Zdroj impulzů a jištění proti skřípnutí zevnitř: 1 ks; Zdroj impulzů a jištění proti skřípnutí zvenku: 1 ks Polep pro šeroslepé - motiv "kruhové terčíky" Krycí pásek 30mm Protipožární konstrukce se 2 pevnými bočními díly a s 2-křídlovými posuvnými dveřmi, sklo protipožární										

PŘED VÝROBOU VEŠKERÉ ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ !