

# Ostatní výrobky

Akce: Rozvoj odborných výukových prostor včetně vybavení na základních školách v Jihlavě - II.etapa - ZŠ Havlíčkova II.

OZN.	SCHÉMA, ROZMĚRY	POPIS	POČET						BARVA
			1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	PODKR.	CELK.	
O1	 700x1000/3200MM	<p><b>STAHOVACÍ PŮDNÍ SCHODY S POŽÁR.ODOLNOSTÍ A ODOLNOSTÍ EW 30 DP3 A ZATEPLENÍM</b></p> <p>Protipožární stahovací schody s plechovým sendvičovým víkem zabudované do stropu. Uvnitř víka je tepelná a protipožární izolace. Spára mezi víkem a rámem je těsněná protipožární zpěňovací páskou. Na konstrukci rámu je upevněn harmonikový žebřík spojený s víkem. Celý prostor schodů je shora uzavřen zatepleným víkem. Dolní víko je z pohledové části opatřeno bílou barvou a kryté chrannou fólií, dřevěné části horního víka jsou ošetřeny fungicidním roztokem a použitá překližka je voděodolná. Dodáno vč. stahovací tyče.</p> <p>VČ.KOTVÍČÍHO MATERIÁLU A SYSTÉM.DOPLŇKŮ DOPRAVY, MONTÁŽE</p>	-	-	-	-	1	1	BÍLÁ AL
O2 P	 600x800 MM	<p><b>PŮDNÍ DVÍŘKA S POŽÁR.ODOLNOSTÍ A ODOLNOSTÍ EI 30 DP3 A ZATEPLENÍM UZAMYKATELNÁ, OTEVÍRÁNÍ PRAVÉ</b></p> <p>TECHNICKÉ PARAMETRY :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- koeficient U 0,43 W/m2K</li> <li>- tloušťka izolační hmoty 80 mm</li> <li>- tloušťka dvírek 86 mm</li> <li>- hloubka rámu: 110 mm</li> <li>- tloušťka rámu: 30 mm</li> <li>- barva víka: oboustranně bílá</li> <li>- způsob otevírání: koule UZAMYKATELNÁ</li> <li>- materiál rámu: jehličnaté dřevo</li> </ul> <p>VČ.KOTVÍČÍHO MATERIÁLU A SYSTÉM.DOPLŇKŮ DOPRAVY, MONTÁŽE</p>	-	-	-	-	1	1	BÍLÁ

PŘED VÝROBOU VEŠKERÉ ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ !