




Generální projektant: TAPA projekt <small>TAPA projekt s.r.o. Waldhauserova 948, Havlíčkův Brod 580 01 IČO: 25 92 83 13, tel. +420 569 333 273 e-mail: podstatka@tapa-p.cz</small>		Projektant části: <i>TAPA projekt s.r.o.</i> Waldhauserova 948 Havlíčkův Brod 580 01		Zodp. projektant: Ing. Petr Myslivec	Vypracoval: Bc. M. Kubátová	Výpis výrobků: VÝPLNĚ OTVORŮ					List: 01
Akce:		VÝMĚNA OKEN V BUDOVĚ OŽŮ, UL.TŘEBÍZSKÉHO									
Označení na výkr.	Značka Detail	Schéma	Popis	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	Σ		
201	ATYP		Okno venkovní dřevěné trojkřídle, otvíravé a sklápěcí. Osazeno do stávajícího stavebního otvoru. Materiál rám: lepené dřevěné smrkové EURO profily, povrch hladký. Povrchová úprav: interiér+exteriér – bílý. Zasklení: izolační trojsklo–čiré, bezpečnostní CONEX. Uw: dle ČSN 73 0540–2, rám+sklo Uw=0,90 W/m²K. Kování: interiér – 2x klika, leštěná nerez. Součástí dodávky 30 mm parapetní profil pro napojení vnitřního a venkovního parapetu. Materiálové a barevné řešení povrchů bude před realizací dopřesněno a odsouhlaseno zástupcem investora. Dodávka včetně kotvení a doplňkových prvků. Přesné rozměry stavebního otvoru nutno přeměřit na stavbě!	–	7	–	–	–	7 ks		
202	ATYP	 1200/1850	Okno venkovní dřevěné trojkřídle, otvíravé a sklápěcí. Osazeno do stávajícího stavebního otvoru. Materiál rám: lepené dřevěné smrkové EURO profily, povrch hladký. Povrchová úprav: interiér+exteriér – bílý. Zasklení: izolační trojsklo–pískované, bezpečnostní CONEX. Uw: dle ČSN 73 0540–2, rám+sklo Uw=0,90 W/m²K. Kování: interiér – 2x klika, leštěná nerez. Součástí dodávky 30 mm parapetní profil pro napojení vnitřního a venkovního parapetu. Materiálové a barevné řešení povrchů bude před realizací dopřesněno a odsouhlaseno zástupcem investora. Dodávka včetně kotvení a doplňkových prvků. Přesné rozměry stavebního otvoru nutno přeměřit na stavbě!	–	1	–	–	–	1 ks		
203	ATYP	 940/1000	Okno venkovní dřevěné dvoukřídle, otvíravé a sklápěcí. Osazeno do stávajícího stavebního otvoru. Materiál rám: lepené dřevěné smrkové EURO profily, povrch hladký. Povrchová úprav: interiér+exteriér – bílý. Zasklení: izolační trojsklo–čiré. Uw: dle ČSN 73 0540–2, rám+sklo Uw=0,90 W/m²K. Kování: interiér – klika, leštěná nerez. Součástí dodávky 30 mm parapetní profil pro napojení vnitřního a venkovního parapetu. Materiálové a barevné řešení povrchů bude před realizací dopřesněno a odsouhlaseno zástupcem investora. Dodávka včetně kotvení a doplňkových prvků. Přesné rozměry stavebního otvoru nutno přeměřit na stavbě!	–	1	1	–	–	2 ks		

POZNÁMKA: Před výrobou budou všechny rozměry přeměřeny na stavbě, výrobní dokumentace je součástí dodávky stavby.
 Použité materiály, odstíny a detaily provedení budou odsouhlaseny zástupcem stavebníka na vzorcích.
 Všechny práce provádět dle platných ČSN a technologických požadavků výrobců použitých materiálů.