



KOTELNA

<div>PROJEKTANT ARTPROJEKT <small>ARCHITECTS & ENGINEERS, S.R.O.</small></div>		Vedoucí projektant: Ing.arch.Holub	Zodp. projektant: JIRÍ NAVRÁTIL	Vypracoval: JIRÍ NAVRÁTIL	Kontroloval: Ing.arch.Holub	Výpis výrobků KLEMPÍŘSKÝCH		List: 04
		Akce: RANTÍŘOVSKÁ 13, JIHLAVA- VÝMĚNA OKENNÍCH VÝPLNÍ V OBJEKTECH AREÁLU PRÁDELNY A ČISTÍRNY (ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA, KOTELNA, ÚDRŽBA A VIHAMIJ)			Zak. číslo: 04-24-RP			
Označení na výkr.	Sborník Značka Detail	SCHÉMA:	POPIS:			1.N.P.	2.N.P.	Σ
62	TYP	300/1550MM 	VENKOVNÍ POZINKOVANÝ OHÝBANÝ PARAPET MATERIÁL : PARAPETY SE VYRÁBÍ ŽÁROVÝM ZINKOVÁNÍM OCELOVÉHO PLECHU, SILA STĚNY JE 0,75MM, NÁSLEDNÁ KVALITNÍ ÚPRAVA POVRCHU JE PRAŠKOVÁNÍM S VYSOKOU MECHANICKOU ODOLNOSTÍ A BAREVNOU STÁLOSTÍ VLASTNOSTI : TEPELNÁ ODOLNOST ODOLNOST PROTI POŠKRÁBÁNÍ SNADNÁ ÚDRŽBA ROZMĚRY : VÝŠKA PŘEDNÍHO NOSU 40MM VÝŠKA ZADNÍHO NOSU 25MM ROZVINUTÁ ŠÍŘKA 365 MM CELKOVÁ DÉLKA 1550MM BAREVNÉ PROVEDENÍ : MODRÁ (RAL 5005) BAREVNÉ PROVEDENÍ ODSOUHLASENO DLE KONKRÉTNÍCH VZORKŮ MOŽNÉHO VÝROBCE PŘÍSLUŠENSTVÍ : OBOUSTRANNÁ HLINÍKOVÁ KRYTKA V BARVĚ PARAPETU PO OMÍTCE			1	—	1
62a	TYP	300/2350MM 	VENKOVNÍ POZINKOVANÝ OHÝBANÝ PARAPET MATERIÁL : PARAPETY SE VYRÁBÍ ŽÁROVÝM ZINKOVÁNÍM OCELOVÉHO PLECHU, SILA STĚNY JE 0,75MM, NÁSLEDNÁ KVALITNÍ ÚPRAVA POVRCHU JE PRAŠKOVÁNÍM S VYSOKOU MECHANICKOU ODOLNOSTÍ A BAREVNOU STÁLOSTÍ VLASTNOSTI : TEPELNÁ ODOLNOST ODOLNOST PROTI POŠKRÁBÁNÍ SNADNÁ ÚDRŽBA ROZMĚRY : VÝŠKA PŘEDNÍHO NOSU 40MM VÝŠKA ZADNÍHO NOSU 25MM ROZVINUTÁ ŠÍŘKA 365 MM CELKOVÁ DÉLKA 2350MM BAREVNÉ PROVEDENÍ : MODRÁ (RAL 5005) BAREVNÉ PROVEDENÍ ODSOUHLASENO DLE KONKRÉTNÍCH VZORKŮ MOŽNÉHO VÝROBCE PŘÍSLUŠENSTVÍ : OBOUSTRANNÁ HLINÍKOVÁ KRYTKA V BARVĚ PARAPETU PO OMÍTCE			1	—	1