




<div> <div>PROJEKTANT</div> <div>ARTPROJEKT</div> <div> <small> s.r.o. Jihlava, Husova 13 </small> </div> </div>		Vedoucí projektant: Ing.arch.Holub	Zodp. projektant: JIŘÍ NAVRÁTIL	Vypracoval: JIŘÍ NAVRÁTIL	Kontroloval: Ing.arch.Holub	Výpis výrobků KLEMPÍŘSKÝCH	List: 03
		Akce: RANTÍROVSKÁ 13, JIHLAVA- VÝMĚNA OKENNÍCH VÝPLNÍ V OBJEKTECH AREÁLU PRÁDELNY A ČISTÍRNY (ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA, KOTELNA, ÚDRŽBA A VIHAMIJ)			Zak. číslo: 04-24-RP		
Označení na výkr.	Sborník Značka Detail	SCHÉMA:	POPIS:	1.N.P.	2.N.P.	Σ	
59	TYP	300/2400MM 	VENKOVNÍ POZINKOVANÝ OHÝBANÝ PARAPET MATERIÁL : PARAPETY SE VYRÁBÍ ŽÁROVÝM ZINKOVÁNÍM OCELOVÉHO PLECHU, SILA STĚNY JE 0,75MM, NÁSLEDNÁ KVALITNÍ ÚPRAVA POVRCHU JE PRAŠKOVÁNÍM S VYSOKOU MECHANICKOU ODOLNOSTÍ A BAREVNOU STÁLOSTÍ VLASTNOSTI : TEPELNÁ ODOLNOST ODOLNOST PROTI POŠKRÁBÁNÍ SNADNÁ ÚDRŽBA ROZMĚRY : VÝŠKA PŘEDNÍHO NOSU 40MM VÝŠKA ZADNÍHO NOSU 25MM ROZVINUTÁ ŠÍŘKA 365 MM CELKOVÁ DÉLKA 2400MM BAREVNÉ PROVEDENÍ : MODRÁ (RAL 5005) BAREVNÉ PROVEDENÍ ODSOUHLASENO DLE KONKRÉTNÍCH VZORKŮ MOŽNÉHO VÝROBCE PŘÍSLUŠENSTVÍ : OBOUSTRANNÁ HLINÍKOVÁ KRYTKA V BARVĚ PARAPETU PO OMÍTCE	6	—	6	
60	TYP	300/1180MM 	VENKOVNÍ POZINKOVANÝ OHÝBANÝ PARAPET MATERIÁL : PARAPETY SE VYRÁBÍ ŽÁROVÝM ZINKOVÁNÍM OCELOVÉHO PLECHU, SILA STĚNY JE 0,75MM, NÁSLEDNÁ KVALITNÍ ÚPRAVA POVRCHU JE PRAŠKOVÁNÍM S VYSOKOU MECHANICKOU ODOLNOSTÍ A BAREVNOU STÁLOSTÍ VLASTNOSTI : TEPELNÁ ODOLNOST ODOLNOST PROTI POŠKRÁBÁNÍ SNADNÁ ÚDRŽBA ROZMĚRY : VÝŠKA PŘEDNÍHO NOSU 40MM VÝŠKA ZADNÍHO NOSU 25MM ROZVINUTÁ ŠÍŘKA 365 MM CELKOVÁ DÉLKA 1180MM BAREVNÉ PROVEDENÍ : MODRÁ (RAL 5005) BAREVNÉ PROVEDENÍ ODSOUHLASENO DLE KONKRÉTNÍCH VZORKŮ MOŽNÉHO VÝROBCE PŘÍSLUŠENSTVÍ : OBOUSTRANNÁ HLINÍKOVÁ KRYTKA V BARVĚ PARAPETU PO OMÍTCE	1	1	2	
61	TYP	300/1460MM 	VENKOVNÍ POZINKOVANÝ OHÝBANÝ PARAPET MATERIÁL : PARAPETY SE VYRÁBÍ ŽÁROVÝM ZINKOVÁNÍM OCELOVÉHO PLECHU, SILA STĚNY JE 0,75MM, NÁSLEDNÁ KVALITNÍ ÚPRAVA POVRCHU JE PRAŠKOVÁNÍM S VYSOKOU MECHANICKOU ODOLNOSTÍ A BAREVNOU STÁLOSTÍ VLASTNOSTI : TEPELNÁ ODOLNOST ODOLNOST PROTI POŠKRÁBÁNÍ SNADNÁ ÚDRŽBA ROZMĚRY : VÝŠKA PŘEDNÍHO NOSU 40MM VÝŠKA ZADNÍHO NOSU 25MM ROZVINUTÁ ŠÍŘKA 365 MM CELKOVÁ DÉLKA 1460MM BAREVNÉ PROVEDENÍ : MODRÁ (RAL 5005) BAREVNÉ PROVEDENÍ ODSOUHLASENO DLE KONKRÉTNÍCH VZORKŮ MOŽNÉHO VÝROBCE PŘÍSLUŠENSTVÍ : OBOUSTRANNÁ HLINÍKOVÁ KRYTKA V BARVĚ PARAPETU PO OMÍTCE	3	8	11	