





<div>PROJEKTOVATEL: <b>ARTPROJEKT</b> <small>Jihlava spol. s r.o. Hvoždčské náměstí 5, 586 01 Jihlava</small></div>		Vedoucí projektant: Ing.arch.Holub	Zodp. projektant: JIRÍ NAVRÁTIL	Vypracoval: JIRÍ NAVRÁTIL	Kontroloval: Ing.arch.Holub	Výpis výrobků	List:	
		Akce: RANTÍROVSKÁ 13, JIHLAVA- VÝMĚNA OKENNÍCH VÝPLNÍ V OBJEKTECH AREÁLU PRÁDELNY A ČISTÍRNY (ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA, KOTELNA, ÚDRŽBA A VIHAMIJ)			Zak. číslo: 04-24-RP	KLEMPÍŘSKÝCH	07	
Označení na výkr.	Sborník Značka Detail	SCHÉMA:	POPIS:			I.P.P.	I.N.P.	Σ
57	TYP	300/1350MM 	VENKOVNÍ POZINKOVANÝ OHÝBANÝ PARAPET MATERIÁL : PARAPETY SE VYRÁBÍ ŽÁROVÝM ZINKOVÁNÍM OCELOVÉHO PLECHU, SILA STĚNY JE 0,75MM, NÁSLEDNÁ KVALITNÍ ÚPRAVA POVRCHU JE PRAŠKOVÁNÍM S VYSOKOU MECHANICKOU ODOLNOSTÍ A BAREVNOU STÁLOSTÍ  VLASTNOSTI : TEPELNÁ ODOLNOST ODOLNOST PROTI POŠKRÁBÁNÍ SNADNÁ ÚDRŽBA  ROZMĚRY : VÝŠKA PŘEDNÍHO NOSU 40MM VÝŠKA ZADNÍHO NOSU 25MM ROZVINUTÁ ŠÍŘKA 365 MM CELKOVÁ DÉLKA 1350MM  BAREVNÉ PROVEDENÍ : BÍLÁ BAREVNÉ PROVEDENÍ ODOUHLASENO DLE KONKRÉTNÍCH VZORKŮ MOŽNÉHO VÝROBCE  PŘÍSLUŠENSTVÍ : OBOUSTRANNÁ HLINÍKOVÁ KRYTKA V BARVĚ PARAPETU PO OMÍTCE			—	1	1
58	TYP	300/1750MM 	VENKOVNÍ POZINKOVANÝ OHÝBANÝ PARAPET MATERIÁL : PARAPETY SE VYRÁBÍ ŽÁROVÝM ZINKOVÁNÍM OCELOVÉHO PLECHU, SILA STĚNY JE 0,75MM, NÁSLEDNÁ KVALITNÍ ÚPRAVA POVRCHU JE PRAŠKOVÁNÍM S VYSOKOU MECHANICKOU ODOLNOSTÍ A BAREVNOU STÁLOSTÍ  VLASTNOSTI : TEPELNÁ ODOLNOST ODOLNOST PROTI POŠKRÁBÁNÍ SNADNÁ ÚDRŽBA  ROZMĚRY : VÝŠKA PŘEDNÍHO NOSU 40MM VÝŠKA ZADNÍHO NOSU 25MM ROZVINUTÁ ŠÍŘKA 365 MM CELKOVÁ DÉLKA 1750MM  BAREVNÉ PROVEDENÍ : BÍLÁ BAREVNÉ PROVEDENÍ ODOUHLASENO DLE KONKRÉTNÍCH VZORKŮ MOŽNÉHO VÝROBCE  PŘÍSLUŠENSTVÍ : OBOUSTRANNÁ HLINÍKOVÁ KRYTKA V BARVĚ PARAPETU PO OMÍTCE			—	1	1
58A	TYP	300/1500MM 	STÁVAJÍCÍ PARAPET Z POZINK PLECHU OBROUSIT, NOVÝ NÁTĚR BARVA BÍLÁ VE DVOU VRSTVÁCH ROZMĚRY : VÝŠKA PŘEDNÍHO NOSU 40MM VÝŠKA ZADNÍHO NOSU 25MM ROZVINUTÁ ŠÍŘKA 365 MM CELKOVÁ DÉLKA 1500MM			17	—	17
58B	TYP	70/1515MM 	VENKOVNÍ POZINKOVANÝ OHÝBANÝ KRYCÍ PLECH NAPOJENÍ PODKLADNÍHO PROFILU NA VENKOVNÍ BETON. PRAH MATERIÁL : ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ OCELOVÝ PLECH SILA STĚNY JE 0,75MM, NÁSLEDNÁ KVALITNÍ ÚPRAVA POVRCHU JE PRAŠKOVÁNÍM S VYSOKOU MECHANICKOU ODOLNOSTÍ A BAREVNOU STÁLOSTÍ  VLASTNOSTI : TEPELNÁ ODOLNOST ODOLNOST PROTI POŠKRÁBÁNÍ SNADNÁ ÚDRŽBA  ROZMĚRY : VÝŠKA ZADNÍHO NOSU 25MM ROZVINUTÁ ŠÍŘKA 120 MM CELKOVÁ DÉLKA 1515MM  BAREVNÉ PROVEDENÍ :ŠEDÁ BAREVNÉ PROVEDENÍ ODOUHLASENO DLE KONKRÉTNÍCH VZORKŮ MOŽNÉHO VÝROBCE			—	1	1