




<div>PROJEKTOVATEL: <b>ARTPROJEKT</b> <small>Jiřan, spol. s r.o. - inženýrské a projektové činnosti, 286 02 Jiřan</small></div>		Vedoucí projektant: Ing.arch.Holub	Zodp. projektant: JIRÍ NAVRÁTIL	Vypracoval: JIRÍ NAVRÁTIL	Kontroloval: Ing.arch.Holub	Výpis výrobků	List: <b>06</b>	
		Akce: RANTÍROVSKÁ 13, JIHLAVA- VÝMĚNA OKENNÍCH VÝPLNÍ V OBJEKTECH AREÁLU PRÁDELNY A ČISTÍRNY (ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA, KOTELNA, ÚDRŽBA A VIHAMIJ)			Zak. číslo: <b>04-24-RP</b>	<b>KLEMPÍŘSKÝCH</b>		
Označení na výkr.	Sborník Značka Detail	SCHÉMA:	POPIS:			1.P.P.	1.N.P.	Σ
54	TYP	300/750MM 	VENKOVNÍ POZINKOVANÝ OHÝBANÝ PARAPET MATERIÁL : PARAPETY SE VYRÁBÍ ŽÁROVÝM ZINKOVÁNÍM OCELOVÉHO PLECHU, SILA STĚNY JE 0,75MM, NÁSLEDNÁ KVALITNÍ ÚPRAVA POVRCHU JE PRAŠKOVÁNÍM S VYSOKOU MECHANICKOU ODOLNOSTÍ A BAREVNOU STÁLOSTÍ VLASTNOSTI : TEPELNÁ ODOLNOST ODOLNOST PROTI POŠKRÁBÁNÍ SNADNÁ ÚDRŽBA ROZMĚRY : VÝŠKA PŘEDNÍHO NOSU 40MM VÝŠKA ZADNÍHO NOSU 25MM ROZVINUTÁ ŠÍŘKA 365 MM CELKOVÁ DÉLKA 750MM BAREVNÉ PROVEDENÍ : BÍLÁ BAREVNÉ PROVEDENÍ ODSUHLASENO DLE KONKRÉTNÍCH VZORKŮ MOŽNÉHO VÝROBCE PŘÍSLUŠENSTVÍ : OBOUSTRANNÁ HLINÍKOVÁ KRYTKA V BARVĚ PARAPETU PO OMÍTCE			—	6	6
55	TYP	300/1500MM 	VENKOVNÍ POZINKOVANÝ OHÝBANÝ PARAPET MATERIÁL : PARAPETY SE VYRÁBÍ ŽÁROVÝM ZINKOVÁNÍM OCELOVÉHO PLECHU, SILA STĚNY JE 0,75MM, NÁSLEDNÁ KVALITNÍ ÚPRAVA POVRCHU JE PRAŠKOVÁNÍM S VYSOKOU MECHANICKOU ODOLNOSTÍ A BAREVNOU STÁLOSTÍ VLASTNOSTI : TEPELNÁ ODOLNOST ODOLNOST PROTI POŠKRÁBÁNÍ SNADNÁ ÚDRŽBA ROZMĚRY : VÝŠKA PŘEDNÍHO NOSU 40MM VÝŠKA ZADNÍHO NOSU 25MM ROZVINUTÁ ŠÍŘKA 365 MM CELKOVÁ DÉLKA 1500MM BAREVNÉ PROVEDENÍ : BÍLÁ BAREVNÉ PROVEDENÍ ODSUHLASENO DLE KONKRÉTNÍCH VZORKŮ MOŽNÉHO VÝROBCE PŘÍSLUŠENSTVÍ : OBOUSTRANNÁ HLINÍKOVÁ KRYTKA V BARVĚ PARAPETU PO OMÍTCE			—	22	22
56	TYP	300/1500MM 	VENKOVNÍ POZINKOVANÝ OHÝBANÝ PARAPET MATERIÁL : PARAPETY SE VYRÁBÍ ŽÁROVÝM ZINKOVÁNÍM OCELOVÉHO PLECHU, SILA STĚNY JE 0,75MM, NÁSLEDNÁ KVALITNÍ ÚPRAVA POVRCHU JE PRAŠKOVÁNÍM S VYSOKOU MECHANICKOU ODOLNOSTÍ A BAREVNOU STÁLOSTÍ VLASTNOSTI : TEPELNÁ ODOLNOST ODOLNOST PROTI POŠKRÁBÁNÍ SNADNÁ ÚDRŽBA ROZMĚRY : VÝŠKA PŘEDNÍHO NOSU 40MM VÝŠKA ZADNÍHO NOSU 25MM ROZVINUTÁ ŠÍŘKA 365 MM CELKOVÁ DÉLKA 1500MM BAREVNÉ PROVEDENÍ : BÍLÁ BAREVNÉ PROVEDENÍ ODSUHLASENO DLE KONKRÉTNÍCH VZORKŮ MOŽNÉHO VÝROBCE PŘÍSLUŠENSTVÍ : OBOUSTRANNÁ HLINÍKOVÁ KRYTKA V BARVĚ PARAPETU PO OMÍTCE			—	2	2