





ÚDRŽBA

| <div>PROJEKANT</div> <div>ARTPROJEKT s.r.o. Husova 15, 500 02 Jihlava</div> | | Vedoucí projektant: Ing.arch.Holub | Zodp. projektant: JIRÍ NAVRÁTIL | Vypracoval: JIRÍ NAVRÁTIL | Kontroloval: Ing.arch.Holub | Výpis výrobků | List: | |
|--|-----------------------------|--|---|------------------------------|--------------------------------|---------------|--------|----|
| | | Akce: RANTÍŘOVSKÁ 13, JIHLAVA- VÝMĚNA OKENNÍCH VÝPLNÍ V OBJEKTECH AREÁLU PRÁDELNY A ČISTÍRNY (ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA, KOTELNA, ÚDRŽBA A VIHAMIJ) | | | Zak. číslo: 04-24-RP | KLEMPÍŘSKÝCH | 03 | |
| Označení na výkr. | Sborník Značka Detail | SCHÉMA: | POPIS: | | | 1.P.P. | 1.N.P. | Σ |
| 64 | TYP | 300/750MM  | VENKOVNÍ POZINKOVANÝ OHÝBANÝ PARAPET MATERIÁL : PARAPETY SE VYRÁBÍ ŽÁROVÝM ZINKOVÁNÍM OCELOVÉHO PLECHU, SÍLA STĚNY JE 0,75MM, NÁSLEDNÁ KVALITNÍ ÚPRAVA POVRCHU JE PRAŠKOVÁNÍM S VYSOKOU MECHANICKOU ODOLNOSTÍ A BAREVNOU STÁLOSTÍ VLASTNOSTI : TEPELNÁ ODOLNOST ODOLNOST PROTI POŠKRÁBÁNÍ SNADNÁ ÚDRŽBA ROZMĚRY : VÝŠKA PŘEDNÍHO NOSU 40MM VÝŠKA ZADNÍHO NOSU 25MM ROZVINUTÁ ŠÍŘKA 365 MM CELKOVÁ DÉLKA 750MM BAREVNÉ PROVEDENÍ : MODRÁ (RAL 5005) BAREVNÉ PROVEDENÍ ODSUHLASENO DLE KONKRÉTNÍCH VZORKŮ MOŽNÉHO VÝROBCE PŘÍSLUŠENSTVÍ : OBOUSTRANNÁ HLINÍKOVÁ KRYTKA V BARVĚ PARAPETU PO OMÍTCE | | | — | 7 | 7 |
| 65 | TYP | 300/1200MM  | VENKOVNÍ POZINKOVANÝ OHÝBANÝ PARAPET MATERIÁL : PARAPETY SE VYRÁBÍ ŽÁROVÝM ZINKOVÁNÍM OCELOVÉHO PLECHU, SÍLA STĚNY JE 0,75MM, NÁSLEDNÁ KVALITNÍ ÚPRAVA POVRCHU JE PRAŠKOVÁNÍM S VYSOKOU MECHANICKOU ODOLNOSTÍ A BAREVNOU STÁLOSTÍ VLASTNOSTI : TEPELNÁ ODOLNOST ODOLNOST PROTI POŠKRÁBÁNÍ SNADNÁ ÚDRŽBA ROZMĚRY : VÝŠKA PŘEDNÍHO NOSU 40MM VÝŠKA ZADNÍHO NOSU 25MM ROZVINUTÁ ŠÍŘKA 365 MM CELKOVÁ DÉLKA 1200MM BAREVNÉ PROVEDENÍ : MODRÁ (RAL 5005) BAREVNÉ PROVEDENÍ ODSUHLASENO DLE KONKRÉTNÍCH VZORKŮ MOŽNÉHO VÝROBCE PŘÍSLUŠENSTVÍ : OBOUSTRANNÁ HLINÍKOVÁ KRYTKA V BARVĚ PARAPETU PO OMÍTCE | | | — | 26 | 26 |
| 66 | TYP | 300/750MM  | VENKOVNÍ POZINKOVANÝ OHÝBANÝ PARAPET MATERIÁL : PARAPETY SE VYRÁBÍ ŽÁROVÝM ZINKOVÁNÍM OCELOVÉHO PLECHU, SÍLA STĚNY JE 0,75MM, NÁSLEDNÁ KVALITNÍ ÚPRAVA POVRCHU JE PRAŠKOVÁNÍM S VYSOKOU MECHANICKOU ODOLNOSTÍ A BAREVNOU STÁLOSTÍ VLASTNOSTI : TEPELNÁ ODOLNOST ODOLNOST PROTI POŠKRÁBÁNÍ SNADNÁ ÚDRŽBA ROZMĚRY : VÝŠKA PŘEDNÍHO NOSU 40MM VÝŠKA ZADNÍHO NOSU 25MM ROZVINUTÁ ŠÍŘKA 365 MM CELKOVÁ DÉLKA 1500MM BAREVNÉ PROVEDENÍ : MODRÁ (RAL 5005) BAREVNÉ PROVEDENÍ ODSUHLASENO DLE KONKRÉTNÍCH VZORKŮ MOŽNÉHO VÝROBCE PŘÍSLUŠENSTVÍ : OBOUSTRANNÁ HLINÍKOVÁ KRYTKA V BARVĚ PARAPETU PO OMÍTCE | | | — | 1 | 1 |