

V01 - VÝKLADCE - DŘEVĚNÝ MASIV EURO - NENAPOJOVANÝ PROFIL IV 78 MM - DUB
Dvojsklo CLIMAPLUS® 4/16/4 – povlak na pozici 3 na skle PLANICLEAR®, 90 % argon Hodnota Ug = 1,1 [W/m2K]
HORNÍ KŘÍDLO SKLOPNÉ, S MIKROVENTILACÍ
PÁKOVÝ MECHANISMUS OTEVÍRÁNÍ KŘÍDLA - ODSTÍN NÁTĚRU KONZULTOVAT S NPÚ

D01 - VCHODOVÉ DVEŘE - DŘEVĚNÝ MASIV EURO - NENAPOJOVANÝ PRŮBĚŽNÝ PROFIL IV 92 MM - DUB
Dvojsklo CLIMAPLUS® 4/16/4 – povlak na pozici 3 na skle PLANICLEAR®, 90 % argon Hodnota Ug = 1,1 [W/m2K]
NADSVĚTLÍK S PEVNÝM ZASKLENÍM - IZOLAČNÍ DVOJSKLO

K1 - NOVÉ PARAPETY U VÝKLADCŮ
MATERIÁL PZ PLECH TL. 0,6 mm - R.Š. 330 MM
NÁTĚR SYNTETICKOU BARVOU - ŠEDÝ ODSTÍN - BAREVNOST KONZULTOVAT S NPÚ


PODMÍNKY NPÚ:
 Distanční rámečky izolačního zasklení budou v barevnosti dřevěného rámu
 Spoje jednotlivých dílů (výslů) budou bez přiznaného okosení konstrukčních spár
 Závěsy (panty) budou buď se zaobleným (půlkulatým) zakončením nebo s kuželem zakončeným kuličkou
 Budou opatřeny shodnou povrchovou úpravou (náterem) v barvě dveřního křídla či výlohového rámu,
 tj. hnědé barevnosti - BUDE ŘEŠENO PŘI STAVBĚ

PŘESNÝ TYP A BARVA NÁTĚRU VÝKLADCŮ A DVEŘÍ BUDE UPŘESNĚNA
PŘI STAVBĚ VE SPOLUPRÁCI S NPŮ TELČ
NAVRŽENÝ NÁTĚR -
VYSOCE JAKOSTNÍ ČTYŘVRSTVÁ LAZURA NEBO VODOUŘEDITELNÁ BARVA
ŽIVOTNOST NÁTĚRU MIN. 10 LET

PROJEKTANT DOPORUČUJE ZASTÍNĚNÍ VÝKLADCŮ V LETNÍM OBDOBÍ
POMOCÍ VÝSUVNÝCH MARKÝZ - NENÍ SOUČÁSTÍ PROJEKTU

Souhrnný systém: JTSK

Výškový systém: BpV

HLAVNÍ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	ZODP.PROJEKTANT	 <div>CARLITA s.r.o., U Brány 1031/4 586 01 Jihlava IČ : 26231506 tel. : 773 640 100</div>	
Ing. Petr Kristýnek	Ing. Petr Kristýnek	Ing. Petr Kristýnek		
INVESTOR:	Statutární město Jihlava, Masarykovo nám 97/1, 586 28 Jihlava			
PROFESÍ:	STAVEBNÍ			
AKCE:				
DIVADELNÍ 4, JIHLAVA-VÝMĚNA VÝKLADCŮ A VCHODOVÝCH DVEŘÍ			FORMÁT	8 A4
			DATUM	06 - 2024
			STUPEŇ	PDPS
			Č. ZAKÁZKY	03- 24
			MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
POHLED JIŽNÍ - UBYTOVNA HDJ			1:50	D.1.1.2