

VŠEOBECNÉ POZNÁMKY

1. Na výkresovou část dokumentace se vztahují specifikace ostatních částí projektu, se kterými tvoří tato část nedílný celek. Při nejasnosti ihned kontaktujte projektanta!

2. Při rozporech v dokumentaci mají přednost:

- dokumenty a revize výkresů s novějším datem,
- textové specifikace před grafickým znázorněním,
- kóty před rozměry odměřenými na výkrese,
- výkresy podrobnějšího měřítko,
- architektonická část a koordinační výkresy před projekty profesí, přičemž technické řešení profesí musí být zachováno.

LEGENDA REVIZÍ

č.rev.	datum	popis revize


±0,000 = 614,230 m.n.m B.p.v.

PROJEKT: **Centrum neformálního vzdělávání Hájenka Černé lesy** ZN: **BRT**
Černé lesy č.p. 430
588 32 Brtnice

STAVEBNÍK: Statutární město Jihlava
Masarykovo náměstí 97/1
586 01 Jihlava 1
IČO: 000 286 010
zastoupený: Mgr. Petrem Ryškou, primátorem

GENERÁLNÍ PROJEKTANT: Rusina Frei, s.r.o.
Blanická 845/9, 120 00 Praha 2
info@rusinafrei.cz, tel. +420 607 715 885
www.rusinafrei.cz

ARCHITEKT: Rusina Frei, s.r.o.
Blanická 845/9, 120 00 Praha 2
Ing. arch. MgA. Martin Rusina, PhD.
Ing. arch. Martin Frei



STUPEŇ: **DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY**

OBJEKT: **S002, S003, S004**

ČÁST: **D.1.1 Architektonicko-stavební řešení**



VÝKRES: **Tabulka oken**



MĚŘÍTKO: FORMÁT: A4


DATUM: 04/2025 KRESLIL: x

REVIZE: OZNAČENÍ: **D.1.1.c.2**

Neoprávněné rozšiřování či reprodukování tohoto materiálu nebo jeho části je zakázáno!

Okno	O201	O301
Název okna	Jednokřídlé okno, Chatka	Jednokřídlé okno, Umývárny
Stavební objekt	SO2	SO3
Pohled ze strany ostění		
Rozměry otvoru š x v	750x750	600x600
Počet (Ks)	36	2
Typ okna	Jednokřídlé	Jednokřídlé
Způsob otevírání	Sklápěcí	Otevíravé a sklápěcí
Konstrukce rámu	Dřevěné	Dřevěné
Směr otevírání	Dovnitř	Dovnitř
Profil	Dřevěný profil; smrk/borovice	Dřevěný profil; smrk/borovice
Povrch rámu	Lak	Lak
Barva rámu interiér	viz. AD	viz. AD
Barva rámu exteriér	viz. AD	viz. AD
Součinitel prostupu tepla rámem U_f (W/m²K)	-	-
Výplň	Izolační dvojsklo, VSG 33.2, čiré	Izolační dvojsklo, VSG 33.2, čiré
Propustnost světla TL (%) min.	-	-
Venkovní odrazivost RL (%) +/- 10%	-	-
Solární faktor (g) +/- 10%	-	-
Součinitel prostupu tepla zasklením U_g min. (W/m²K)	-	-
Závěsy	Systémové	Systémové
Kování	Nerezová klika s oválnou rozetou; Systémové celoobvodové kování	Nerezová klika s oválnou rozetou; Systémové celoobvodové kování
Požární odolnost	-	-
Vzduchová neprůzvučnost (dB)	-	-
Průvzdušnost	-	-
Těsnost proti nárazovému dešti	-	-
Odolnost proti zatížení větrem	-	-
Třída bezpečnosti	-	-
Příslušenství	-	-
Parapet vnější	-	-
Parapet vnitřní	-	-
Ostění vnější	-	-
Ostění vnitřní	-	-
Stínění vnější	-	-
Stínění vnitřní	Viz. Interiér	Viz. Interiér
Poznámka	-	-

Okno	O401	O401
Název okna	Jednokřídlé okno, Sauna	Jednokřídlé okno, Sauna
Stavební objekt	SO4	SO4
Pohled ze strany ostění		
Rozměry otvoru š x v	750x750	750x750
Počet (Ks)	1	1
Typ okna	Jednokřídlé	Jednokřídlé
Způsob otevírání	Otevíravé a sklápěcí	Otevíravé a sklápěcí
Konstrukce rámu	Dřevěné	Dřevěné
Směr otevírání	Dovnitř	Dovnitř
Profil	Dřevěný profil; smrk/borovice	Dřevěný profil; smrk/borovice
Povrch rámu	Lak	Lak
Barva rámu interiér	viz. AD	viz. AD
Barva rámu exteriér	viz. AD	viz. AD
Součinitel prostupu tepla rámem U_f (W/m²K)	-	-
Výplň	Izolační dvojsklo, VSG 33.2, čiré	Izolační dvojsklo, VSG 33.2, čiré
Propustnost světla TL (%) min.	-	-
Venkovní odrazivost RL (%) +/- 10%	-	-
Solární faktor (g) +/- 10%	-	-
Součinitel prostupu tepla zasklením U_g min. (W/m²K)	-	-
Závěsy	Systémové	Systémové
Kování	Nerezová klika s oválnou rozetou; Systémové celoobvodové kování	Nerezová klika s oválnou rozetou; Systémové celoobvodové kování
Požární odolnost	-	-
Vzduchová neprůzvučnost (dB)	-	-
Průvzdušnost	-	-
Těsnost proti nárazovému dešti	-	-
Odolnost proti zatížení větrem	-	-
Třída bezpečnosti	-	-
Příslušenství	-	-
Parapet vnější	-	-
Parapet vnitřní	-	-
Ostění vnější	-	-
Ostění vnitřní	-	-
Stínění vnější	-	-
Stínění vnitřní	Viz. Interiér	Viz. Interiér
Poznámka	-	Součástí okna je vnitřní dřevěná roleta, osika, bez povrchové úpravy.

Okno	O402
Název okna	Okno pevné, Sauna
Stavební objekt	SO4
Pohled ze strany ostění	
Rozměry otvoru š x v	1500x1500
Počet (Ks)	1
Typ okna	Jednokřídlé
Způsob otevírání	Pevné
Konstrukce rámu	Dřevěné
Směr otevírání	-
Profil	Dřevěný profil; smrk/borovice
Povrch rámu	Lak
Barva rámu interiér	viz. AD
Barva rámu exteriér	viz. AD
Součinitel prostupu tepla rámem U_f (W/m²K)	-
Výplň	Izolační dvojsklo, VSG 33.2, čiré
Propustnost světla TL (%) min.	-
Venkovní odrazivost RL (%) +/- 10%	-
Solární faktor (g) +/- 10%	-
Součinitel prostupu tepla zasklením U_g min. (W/m²K)	-
Závěsy	-
Kování	-
Požární odolnost	-
Vzduchová neprůzvučnost (dB)	-
Průvzdušnost	-
Těsnost proti nárazovému dešti	-
Odolnost proti zatížení větrem	-
Třída bezpečnosti	-
Příslušenství	-
Parapet vnější	-
Parapet vnitřní	-
Ostění vnější	-
Ostění vnitřní	-
Stínění vnější	-
Stínění vnitřní	Viz. Interiér
Poznámka	-