

## VŠEOBECNÉ POZNÁMKY

1. Na výkresovou část dokumentace se vztahují specifikace ostatních částí projektu, se kterými tvoří tato část nedílný celek. Při nejasnosti ihned kontaktujte projektanta!


2. Při rozporech v dokumentaci mají přednost:

- dokumenty a revize výkresů s novějším datem,
- textové specifikace před grafickým znázorněním,
- kóty před rozměry odměřenými na výkrese,
- výkresy podrobnějšího měřítko,
- architektonická část a koordinační výkresy před projekty profesí, přičemž technické řešení profesí musí být zachováno.

## LEGENDA REVIZÍ

č.rev.	datum	popis revize

±0,000 = 614,230 m.n.m B.p.v.

PROJEKT:	<b>Centrum neformálního vzdělávání Hájenka Černé lesy</b> Černé lesy č.p. 430 588 32 Brtnice	ZN: <b>BRT</b>
STAVEBNÍK:	Statutární město Jihlava Masarykovo náměstí 97/1 586 01 Jihlava 1 IČO: 000 286 010 zastoupený: Mgr. Petrem Ryškou, primátorem	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	Rusina Frei, s.r.o. Blanická 845/9, 120 00 Praha 2 info@rusinafrei.cz, tel. +420 607 715 885 www.rusinafrei.cz	
ARCHITEKT:	Rusina Frei, s.r.o. Blanická 845/9, 120 00 Praha 2 Ing. arch. MgA. Martin Rusina, PhD. Ing. arch. Martin Frei	
STUPEŇ:	<b>DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY</b>	
OBJEKT:	<b>S002, S003, S004</b>	
ČÁST:	D.1.1 Architektonicko-stavební řešení	
VÝKRES:	<b>Tabulka ostatních výrobků</b>	
MĚŘÍTKO:	FORMÁT:	
DATUM:	04/2025	KRESLIL: x
REVIZE:	OZNAČENÍ:	D.1.1.c.8

Neoprávněné rozšiřování či reprodukování tohoto materiálu nebo jeho části je zakázáno!

ID prvku	Název prvku	Popis prvku	Rozměry (mm)	Množství
OS201	Dřevěný dlabaný žlab + 2x žlabový hák	modřínová kulatina pr. cca 140mm, háky pozinkované, kompletní dodávka a montáž	délka 2,3m	5
OS202	Dřevěný dlabaný žlab + 6x žlabový hák	modřínová kulatina pr. cca 140mm, háky pozinkované, kompletní dodávka a montáž	délka 6,5m	13
OS203	Prefabrikované schodiště u chatek	prefabrikované železobetonové vyrovnávací stupně, pohledový beton, nášlapná vrstva s protiskluzovou úpravou (otisk textilie vložený do bednění), kompletní dodávka a montáž, dílenská dokumentace	3x167x300mm	17
OS204	Prefabrikovaná betonová deska s rampou	pohledový beton, nášlapná vrstva s protiskluzovou úpravou (otisk textilie vložený do bednění), kompletní dodávka a montáž, dílenská dokumentace	1500x2900mm, 5,5 m2	1
OS205	Řetěz ocelový	Řetěz dlouhý články ploché, DIN 5685C, pozinkovaný, nezkoušený, průměr 6mm, oko 42mm	délka 3m	5
OS301	Ocelový profil atiky střechy - umývárny	Ocelový pozinkovaný úhelník 80x80, natřeno antikoročním nátěrem a finální povrchovou úpravou v RAL dle AD	celková délka 44,5m	4
OS302	Revizní dvířka pod obklad	Skryté provedení do obkladu, spára zasilikonována v barvě spárovací hmoty	300x300mm	2
OS303	Prefabrikované betonové schodiště	prefabrikované železobetonové vyrovnávací stupně, pohledový beton, nášlapná vrstva s protiskluzovou úpravou (otisk textilie vložený do bednění), kompletní dodávka a montáž, dílenská dokumentace	900x9300mm	1
OS305	Tahokov	Tahokovová větrací výplň, pozinkováno a natřeno nátěrem v RAL	v. 200mm, 3000mm	4

ID prvku	Název prvku	Popis prvku	Rozměry (mm)	Množství
OS306	Skruž betonová	Vypouštěcí jímka, beton, pr. 600mm, hl. 500mm	pr. 600mm, hl. 500mm	1
OS307	Sprchová dělicí příčka, Umývárna	sanitární příčka z HPL, nerezové doplňky a kotevní systém, odstín RAL dle výběru architekta, kompletní dodávka a montáž včetně dveří (2x) a kování, včetně dělicích příček	1810x1670x2000 mm	2
OS308	WC sanitární příčka, Umývárna	sanitární příčka z HPL, nerezové doplňky a kotevní systém, odstín RAL dle výběru architekta, kompletní dodávka a montáž včetně dveří (3x) a kování, včetně dělicích příček	2820x1540x2000 mm	2
OS311	Umyvadlový žlab, Umývárna	Atypický umyvadlový žlab nerezový, výkres viz. projekt interiéru. Součástí dodávky je 12 výtokových kulových kohoutů pro studenou vodu.	6200x1550mm v. 900mm	1
OS313	Ocelový poklop	Ocelový poklop ze slzičkového plechu, včetně osazovacího rámu, RLA 7016, kompletní dodávka a montáž	600x600mm	1
OS401	Saunová kamna	Elektrická saunová kamna, min. 8kW, vč. dřevěného opláštění, kompletní D+M	cca 600x400x1100	1
OS402	Infrapanel 2kW	Topný elektrický infrapanel, tm. šedý	cca 600x800mm	1
OS404	Řetěz	Řetěz dlouhý články ploché, DIN 5685C, pozinkovaný, nezkoušený, průměr 6mm, oko 42mm	3m	1
OS406	Ocelový profil atiky	Ocelový pozinkovaný úhelník 80x80, natřeno antikoročním nátěrem a finální povrchovou úpravou v RAL dle AD	celková délka 28m	4

ID prvku	Název prvku	Popis prvku	Rozměry (mm)	Množství
OS407	Háčky	Dřevěný háček	pr. 18mm, dl. 65mm	4
OS408	Prefabrikované schodiště	prefabrikované železobetonové vyrovnávací stupně, pohledový beton, nášlapná vrstva s protiskluzovou úpravou (otisk textilie vložený do bednění), kompletní dodávka a montáž, dílenská dokumentace	450x800x900mm	1
OS410	Záchytný systém, střecha umýváren SO03	Certifikovaný systém tvořený úzkými kotvicími body pro kotvení do dřevěných prvků střechy; kompletní dodávka v souladu s ČSN:EN 795:2013	plocha střechy pro zajištění 125m2	1
OS411	Záchytný systém, střecha sauny SO04	Certifikovaný systém tvořený úzkými kotvicími body pro kotvení do dřevěných prvků střechy; kompletní dodávka v souladu s ČSN:EN 795:2013	plocha střechy pro zajištění 46m2	1
OS 409	Dřevěný dlabaný žlab	modřínová kulatina pr. cca 140mm, háky pozinkované, kompletní dodávka a montáž	10m	1
ZHT001	---	-	---	5
ZSL001	---	-	---	8