

## P5 - ANTISTATICKÝ VINYL


- ANTISTATICKÝ VINYL	2 MM
BAREVNÉ PROVEDENÍ / DESÉN SAHARA	
- SYSTÉM. LEPIDLO	2 MM
- HYDROIZOLAČNÍ VYROVNÁVACÍ STĚRKA	16 MM
- PENETRACE	
- 2x CEMENTOTŘÍSKOVÁ DESKA PODLAHOVÁ P+D (S POSUNEM 300MM PŘES SPÁRY, TMELENÁ) VČ. SPOJOVACÍHO A KOTVÍČÍHO MATERIÁLU	2x20 MM

- CELKEM	60 MM
----------	-------

- OCEL. NOSNÍKY I 180 - VIZ VÝKRES Č. D.1.1.6.	180 MM
POD NOSNÍKY VLOŽENÁ IZOLACE Z ČEDIČ. VATY TL. 60MM	60 MM
- VZDUCHOVÁ MEZERA	90 MM
- ODSTRANĚNÍ POCHŮZÍ VRSTVY Z CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH VOLNĚ LOŽENÉ	75 MM
- ODSTRANĚNÍ NÁSYPŮ	150-200 MM
- STÁVAJÍCÍ ŽELEZOBETONOVÝ STROP S INTEGROVANÝM PODBITÍM	340 MM
- OMÍTKA + MALBY	20 MM

### SPECIFIKACE PODLAH. KRYTINY

- homogenní antistatické neválcované PVC bez obsahu ftalátů
- hodnota el. odporu je  $106 \leq R \leq 108 \Omega$
- rozměry čtverců 615mm x 615mm
- celková tloušťka 2 mm
- třídy zátěže 34/43
- roztažnost (rozměrová stálost) dle EN 434 je  $\leq 0,05\%$
- zbytkový otlak dle EN 433 je 0,02 mm
- součinitel smykového tření dle ČSN je  $\mu \geq 0,6$
- reakce na oheň dle EN13501-1: třída Bfl S1
- splňuje normu pro čisté provozy ISO 14644-1 třída 4
- biologická odolnost dle ISO 846 intenzita růstu 0
- adheze mikroorganismů dle ISO 14698-1 třída A-B
- třída čistitelnosti dle ISO 14644-9 úspěšnost čištění více než 99 %
- ve složení materiálu nejsou obsaženy žádné látky ze skupiny ftalátů
- splňuje emisní certifikát INDOOR AIR COMFORT GOLD
- chemická odolnost dle ISO 26787/ EN423 – vynikající (třída excellent) bez nutnosti nanášení dalších povrchových úprav
- možnost oprav stejným materiálem bez nutnosti výměny čtverců



### SPECIFIKACE SOKL. LIŠTY

- PVC LIŠTA V ODSTÍNU PODLAHOVÉ KRYTINY.